


# 312085.002.3.19



Serie: Flat Polymero® Kreis Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 360, H 65  
 Lieferbare Farbe: weiß

Master-Leuchte (MA). Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Mit HF-Bewegungsmelder. - HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Funktion - Erfassungsbereich 130° - Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter - Empfindlichkeit / Reichweite max. 5 m radial, von 10% - 100% einstellbar - Zeitregelung 3 Sekunden bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar - Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar - An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W /



ersatz wegen sensibler Reaktion auf alle

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig  
 System-Leistung 21 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 82  
 Leuchten an Sicherung B16A 132  
 Leuchten an Sicherung C10A 82  
 Leuchten an Sicherung C16A 132

## Prüfungen:

Schutzart **IP 40**  
 Schutzklasse I  
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse A+  
 eingebautes Leuchtmittel

## Lampe 1:

Lampenanzahl 1  
 Lampe LED tauschbar  
 Sockel  
 Lichtfarbe 840  
 Farbtemperatur 4000K  
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 360 mm  
 Höhe H 65 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,45 kg

## Lichttechnik:

UGR 20,4  
 Ausstrahl-Winkel 122°  
 Leuchten-Lichtstrom 2.000 lm  
 Farbwiedergabeindex 83

## Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

08-312085.002 D 360, H 61