

GLASFASERSTAB Ø 6 MM STANDARD-SET

mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

Standard-Set Art.-Nr.: 10060 | 10062 | 10064 | 10066



Detailbilder:

Alle Haspeln sind mit einer seitlichen Feststellbremse und **zusätzlich mit dem neuen Doppel-AUSLAUFSYSTEM** (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse) von RUNPOTEC ausgestattet!



Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen



automatische Auslaufbremse

STABSPITZE



RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

STABENDE



Endhülse mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm



DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.			
LÄNGE	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT (STANDARD-SET) KG	6,909	7,109	7,309	7,709
MAßE mm (STANDARD-SET)	H 548 / B 675 / T 250			
ART.-NR. (STANDARD-SET)	10060	10062	10064	10066
PREIS € (STANDARD-SET)	229,00	252,00	280,00	337,00
MATERIAL-STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung			
Rohr Ø	optimal von 40 - 100 mm			
Gesamtbruchlast	320 kg			

VORTEILE

- inkl. Stahlhaspel
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Gesamtbruchlastzuglast bis 2200 kg
- Gesamtbruchlast 320 kg
- Biegeradius 168 mm

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Gesamtbruchlast des Glasfaserstab Ø 6 mm

Ø				
6 mm	40 - 100 mm	168 mm	2200 kg	320 kg

BESCHREIBUNG

STANDARD-Set Glasfaserstab Ø 6 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (verzinkt/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Gesamtbruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kg **Optimales Einsatzgebiet:** für Rohrdurchmesser 40 mm – 100 mm.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: 1 Stück Glasfaserstab Ø 6 mm Standard-Set mit Stahlhaspel und neuem Doppelauslaufsystem, inkl. RUNPOGLEITER an der Stabspitze und Endhülse am Stabende

INFORMATION

Verwendung mit:

RUNPOCAM RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m
Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141

