

SIMATIC S7-400, BGR.Träger Alu UR2-H, zentral und dezentral mit 2 x 9 Steckplätzen



### Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	UR2-H
------------------------	-------

### Hardware-Ausbau

#### Baugruppenträger

- |         |              |
|---------|--------------|
| • K-Bus | Ja; Getrennt |
| • P-Bus | Ja; Getrennt |

#### Steckplätze

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| • Anzahl Steckplätze | 18; 2 Segmente mit je 9 Steckplätzen |
|----------------------|--------------------------------------|

### Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C

• max. 60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

• min. 0 °C

• max. 70 °C

Maße

Breite 482,5 mm

Höhe 290 mm

Tiefe 27,5 mm

Gewichte

Gewicht, ca. 3 000 g

**letzte Änderung:** 07.10.2020