

Verfügbarkeit: Lieferbar



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Produktserie | Beleuchtung und Steckdosen |
| Zubehör-/Teilekategorie | Beleuchtungszubehör |
| Produkt oder Komponententyp | Lampe |
| Geräteanwendung | Mehrzweck |
| Geräteaufbau | 1x Leuchte 1x Befestigungselemente |
| Leistungsfaktor | 0,9 |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steckdosenstandard | Ohne Steckdose |
| Bemessungsnennleistung | 10 W |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 230 V AC - 50/60 Hz |
| Lampenbasis | Mit LED-Modul |
| Lampentyp | LED |
| Betätigungsart | Eingebauter Schalter |
| Lichtfluss | 640 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lebensdauer in Stunden | 25000 h |
| Elektrische Verbindung | Kabel Quick Connector 3 m nicht im Lieferumfang enthalten Kabel Quick Connector 1 m nicht im Lieferumfang enthalten |
| Montagehalterung | DIN-Schiene Metallteile Klammer |
| Befestigungsart | Einschnappen Schrauben Magnetische Befestigung |
| Kompatible Produktfamilie | Spacial Thalassa- |
| Material | PC (UL94 V-0) |
| Länge | 372 mm |
| Höhe | 63 mm |
| Breite | 40 mm |
| Farbe | Schwarz RAL 9005 |

Montage

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Elektrische Isolierungsklasse | Klasse II |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EMC-Störfestigkeit entspricht EN 55015 |
| Normen | EN 55015 UL 94 UL 508 A IEC 60598 UL 1598 UL 8750 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -16...65 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -10...60 °C |

Nachhaltigkeit

ROHS

Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung [Schneider-Electric-Konformitätserklärung](#)

REACH

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Product Life Status : **Lieferbar**