



# 70P10200-0022.M



Serie: THORIX flex Scheinwerfer

Montageart: Universale Montage  
Schutzart: IP 65  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 354, B 166, H 239  
Lieferbare Farbe: anthrazit

Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet anthrazit, Rahmen Stahl pulverbeschichtet anthrazit, Haltebügel Stahl pulverbeschichtet anthrazit, Abdeckung Sicherheitsglas klar, LED-Panel, Linsenoptik, DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 14640, 10 m Zuleitung mit IP68-Netzstecker

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
Systemleistung 160 W  
Spannung 100 - 240 V / 47 - 63 Hz

## Spezifikationen:

Zuleitung H07RN-F  
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Zuleitungslänge 10 m  
Zuleitungsfarbe schwarz

## Prüfungen:

Schutzart IP 65  
Schutzklasse I  
Länderkennzeichnung nicht verwenden!  
Energieeffizienzklasse LED A++  
Leuchtmittel  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

## Lampe 1:

Leuchtmittel LED  
Leuchtmittellanzahl 2  
Leistung 75,00 W  
Sockel ohne Sockel  
Farbwiedergabeindex 70  
Lichtaustrittswinkel 30  
Farbtemperatur 5000 K  
Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Länge L 354 mm  
Breite B 166 mm  
Höhe H 239 mm  
Gewicht 8,5 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 22.000 lm