

TMS 5x6P Einzelmultischalter

300326



TMS 5x6 P

Einzel-Multischalter für einen Satelliten mit 5 Eingängen und 8 Ausgängen. Einfache und schnelle Installation durch farbliche Markierung aller Eingänge. Mit integriertem Netzteil.

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663003262

Eigenschaften

Max. Ausgangspegel SAT @ 35dB IMD3 100 dBµV
 Max. Ausgangspegel terr. @ 60dB IMD3 85 dBµV
 Schaltung 13V/18V - 13V/22kHz - 18V/22kHz kHz

Frequenzbereich

Frequenzbereich terr. 47-862 MHz
 Frequenzbereich SAT 950-2150 MHz

Verstärkung

Verstärkung terr. 3.0 dB

Entkopplung

Entkopplung SAT-TER 28 dB
 Entkopplung TER-SAT 25 dB
 Entkopplung Kreuzpolarisation H/V 28 dB
 Entkopplung Teiln./Teiln. SAT 35 dB
 Entkopplung Teiln./Teiln. terr. 28 dB

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung SAT-Eingänge 12 dB
 Rückflussdämpfung SAT-Ausgänge 7 dB
 Rückflussdämpfung terr. Eingänge 11 dB
 Rückflussdämpfung terr. Ausgänge 7 dB

Elektrische Daten

Impedanz 75 Ω

Allgemeine Daten

Max. Stromstärke pro F-Steckverbinder 600 mA
 Temperature range -20...+55 °C

Anschlüsse

Teilnehmerausgänge	6
Number of trunk inputs	4 SAT, 1 TER
IF und terr. Eingänge farblich markiert	Ja

Mechanische Daten

Höhe (mm)	71 mm
Tiefe (mm)	103 mm
Bredde (mm)	359 mm
Volumen	0,005 m3
Nettogewicht	1,274 kg
Gewicht Verpackung AX	0,212 kg
Gewicht	1,486 kg
Brutthöhe	0,085 m
Bruttobreite	0,140 m
Bruttotiefe	0,400 m