

# Hauptsicherungskasten FHSK Freistehend

FHSK 440/1080 mit 1 bis 4 Abgängen Gr.00 bzw. Abgängen Gr.1/2 und Gr.00


**NEU!**




WG 2  
ausgenommen Zubehör

Type	Best. Nr.	passender Sockel
<p>Gehäuse: Polyester GFK F3/1 1080/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44 Scharniertüre mit SHS-EZ, inkl. ET08-EHSK-Sperre Abmessung: (B)440 x (H)1065 x (T)322 mm Ausstattung: Cu 40x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, bestückt mit Abgangs-NHLSL Gr.00/1/2, wahlweise mit ÜA inkl. Vorsicherung 100 A, Berührungsschutzabdeckung Max.-Bestückung: 2x 100 mm bestückbar mit je NHLSL Gr.1/2 bzw. 2x NHLSL Gr.00 auf Doppeladapter mit Überspannungsableiter 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger Anschluss: Mittelsanschluss M12 max. 1-fach 240<sup>2</sup> über gekröpfte Laschen Abgang NHLSL Gr.1/2/M12 max. 1-fach 240<sup>2</sup> bzw. 2-fach 150<sup>2</sup>; NHLSL Gr.00/M8 max. 95<sup>2</sup> Bemessungsstrom: I<sub>NA</sub> = max. 250 A; I<sub>nc</sub> = max. 250 A / 200 A / 100 A Hinweis: Laschen für zweiten Anschluss nachrüstbar, max. 2-fach 185<sup>2</sup></p>		
<b>1 - 4x Gr.00</b>		
FHSK Cu 160L 440/1080	FHK42001	
FHSK Cu 160L ÜA(3)B/C 440/1080	FHK42001.3BC	
FHSK Cu 160L ÜA(3+1)B/C 440/1080	FHK42001.31BC	
FHSK Cu 2x160L 440/1080	FHK42002	
FHSK Cu 2x160L ÜA(3)B/C 440/1080	FHK42002.3BC	
FHSK Cu 2x160L ÜA(3+1)B/C 440/1080	FHK42002.31BC	
FHSK Cu 3x160L 440/1080	FHK42003	
FHSK Cu 3x160L ÜA(3)B/C 440/1080	FHK42003.3BC	
FHSK Cu 3x160L ÜA(3+1)B/C 440/1080	FHK42003.31BC	
FHSK Cu 4x160L 440/1080	FHK42004	
<b>1 bzw. 2x Gr.1 / Gr.00</b>		
FHSK Cu 250L/200A 440/1080	FHK42250	
FHSK Cu 250L/200A ÜA(3)B/C 440/1080	FHK42250.3BC	
FHSK Cu 250L/200A ÜA(3+1)B/C 440/1080	FHK42250.31BC	
FHSK Cu 250L+160L 440/1080	FHK42011	S3/1 X */320 oder SB3/1 */320 (siehe Seite 184)
FHSK Cu 250L+160L ÜA(3)B/C 440/1080	FHK42011.3BC	
FHSK Cu 250L+160L ÜA(3+1)B/C 440/1080	FHK42011.31BC	
FHSK Cu 250L+2x160L 440/1080	FHK42012	
FHSK Cu 2x250L 440/1080	FHK42020	
<b>1 bzw. 2x Gr.2 / Gr.1 bzw. Gr.00</b>		
FHSK Cu 400L/250A 440/1080	FHK42400	
FHSK Cu 400L/250A ÜA(3)B/C 440/1080	FHK42400.3BC	
FHSK Cu 400L/250A ÜA(3+1)B/C 440/1080	FHK42400.31BC	
FHSK Cu 400L+160L 440/1080	FHK42101	
FHSK Cu 400L+160L ÜA(3)B/C 440/1080	FHK42101.3BC	
FHSK Cu 400L+160L ÜA(3+1)B/C 440/1080	FHK42101.31BC	
FHSK Cu 400L+2x160L 440/1080	FHK42102	
FHSK Cu 400L+250L 440/1080	FHK42110	
FHSK Cu 2x400L 440/1080	FHK42200	


FHSK 440/1080



1065



1065



1065

440

## Zubehör FHSK (WG 7)

Type	Best. Nr.	Ausführung
Anschlusslasche 12/M12/h=55/40x5	9472241	für Doppelschluss (gekröpft) auf Cu-Sammelschienen (2 Stück benötigt)
Anschlussbrücke 2xM8/M12	9408430	für N- und PE Schiene von 1x M12 auf 2x M8
Anschlussstück 2xM12 (L3)	43567	für Anschluss max. 2-fach 240 <sup>2</sup> bei NHLSL Gr.1/2/3