



Flat Polymero

311946.002.2.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859166443
LED
D 360, H 100



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 360 mm
Höhe H 100 mm
Gewicht 1,38 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 115°
Farbtemperatur 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.900 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 20,2
Ausstrahlwinkel kombiniert 115°

Elektrotechnik

Betriebsgerät AC Strom, dimmbar DALI
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 87
Leuchten an Sicherung B16A 139
Leuchten an Sicherung C10A 87
Leuchten an Sicherung C16A 139
Einschaltstrom / Einschaltzeit 0.1 A / 10000 µs
Bemessungsleistung 21 W
Leuchtenlichtausbeute 91 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
ULOR 11,4 %
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 43 72 90 89 100
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Zubehör

981804.004 Dekorringe Flat Polymero
D 380 mm
für Diffusor D 360 mm
981804.0042 Dekorringe Flat Polymero
D 380 mm
für Diffusor D 360 mm