

Abdeckungen für Busch-free@home®
Bewegungsmelder
für Busch-free@home®



Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.

Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C, Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m, Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux, Öffnungswinkel: 180 °, Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm, Einbaulage: vertikal, Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m, Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points., Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestellnummer: 2CKA006220A0369
Artikelnummer: 6225/1.0-914
EA-Nummer: 4011395190364