

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Käfigmutter – EL 2094.200

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Käfigmutter – EL 2094.200

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung: mit Kontaktierung

Beschreibung: Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,0 mm. Im Bereich enger Toleranzen sollten die Käfigmutter für Profilblechstärken von 1,2 – 1,5 mm verwendet werden. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse.

Produktmerkmale

Gewinde: Typ: M6

Für Blechstärken: 0,8 mm - 2 mm

Verpackungseinheit: 50 St.

Gewicht/VE: 0,2 kg

EAN: 4028177014152

Zolltarifnummer: 73181692

ETIM 6.0: EC002358

ETIM 5.0: EC002358

eCl@ss 8.0/8.1: 23110815

| | |
|------------------------------------|---|
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27182590 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27182590 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27182504 |
| Produktbeschreibung (lang): | EL Käfigmuttern, M6, mit Kontaktierung, für Blechstärke: 0,8-2 mm |