

BETAflam® / BETAFixSS®

E30/E90

Kanalsystem CLICfixSS



Verlegeabstand: ≤ 800 mm

Befestigungssystem BETAFixSS	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
Insta - Clic Insta - Clic Kanal	≥ 1 Stk	≤ 800 mm	-	≤ 20 x 70 mm	≤ 10 mm ²	E30/E90
Insta - Clic Insta - Clic Kanal	≥ 1 Stk	≤ 800 mm	-	≤ 20 x 70 mm	≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Kabeln NHXH E30/E90, NHXCH E30 und BM/JE E30/E90 an Decken oder Wänden, waagrecht, schräg und senkrecht, offen oder geschlossen.

Rexel - Nr.:	Type	Abmessung		Stück / VPE	Listenpreis EUR / Stück
		L x B x H	mm		
3074692	CLICfixSS Halterung	60 x	57 x 20	50	3,50
3074714	CLICfixSS Halterung Winkel 90° flach	140 x 140 x	20	1	13,30
3074722	CLICfixSS Halterung Winkel 90° innen	103 x 103 x	20	1	10,10
3074706	CLICfixSS Halterung T-Stück	238 x 129 x	20	1	15,50

	Type	Abmessung		Stück / VPE	Listenpreis EUR / Stück
		L x B x H	mm		
3074552	CLICfixSS Abdeckung 1.000 mm	1.000 x	64 x 17	1	13,40
3074579	CLICfixSS Abdeckung 2.000 mm	2.000 x	64 x 17	1	21,50
3074595	CLICfixSS Abdeckung 500 mm flexibel	500 x	64 x 17	1	63,40
3074617	CLICfixSS Stoßabdeckung	50 x	66 x 17	1	3,90
3074668	CLICfixSS Abdeckung Winkel 90° flach	140 x 140 x	17	1	20,30
3074684	CLICfixSS Abdeckung Winkel 90° innen	87 x	87 x 17	1	32,80
3074633	CLICfixSS Abdeckung T-Stück	193 x 129 x	17	1	27,60

Abdeckungen aus Stahlblech in Standardfarbe reinweiss ca. RAL 9010, optional hellgrau ca. RAL 7035

Montagehinweis: Kürzen Sie die geraden Abdeckungen so, dass diese die gesamte Halterung bei den Formstücken überdecken. Die Abdeckungen der Formstücke (Ecken, T-Stück, ...) werden dann überlappend darübergestülpt.

Passende Dübel finden Sie auf Seite 37.

Ihr BETAFixSS® Vorteil: Unerreicht einfache Verlegung, Halterung auch ohne Deckel zugelassen, optische Abdeckung der "orangenen Kabel", unauffällige und klare Kabelwege.