

# Artikeldatenblatt

## Markisen-Steuerung "AeroTec 04"



Artikel-Nr.

AT 04 WW

### Markisen-Steuerung "AeroTec 04"

Der AeroTec darf **nur** für die Ansteuerung von Sonnenschutzanlagen (Markisen) verwendet werden.

Der vom Werk mit aktuellem Datum und Uhrzeit (MEZ) ausgelieferte AeroTec steuert den Sonnenschutz in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung und Windwert. Eine manuelle Bedienung des AeroTec ist jederzeit möglich. Durch den Batteriebetrieb ist auch bei abgezogenem Bedienteil eine Programmierung möglich, da die Anzeige erhalten bleibt.

- Steuergerät für Sonnenschutzanlagen
- Sprachgeführt (15 Sprachen)
- Werkseitig voreingestellt
- Licht-, Wind- und Regensensor können angeschlossen werden
- Handbetrieb jederzeit möglich
- Zusätzliche Schaltzeit
- Zwischenposition
- Wendeposition bzw. Tuchstraffung

### Hinweis

Abgeschirmte Steuerleitung ... 0,8 mm Ø oder Fernsprechleitung J-ST-Y ... 0,6 mm Ø verwenden.

### Technische Daten

Nennspannung:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Schaltstrom:	5 A / 250 V AC bei $\cos \varphi = 1$
Schaltleistung:	max. 1 Motor 1000 W (Wird mehr als ein Antrieb angesteuert, müssen die Antriebe durch Trennrelais entkoppelt werden.)
Batterietyp:	1 Knopfzelle CR 2032 (im Lieferumfang enthalten) Bei Austausch bleiben die eingestellten Werte erhalten.
Ausgang:	2 Relais (Schließer) potentialfrei
Eingang:	Sonnensensor (Art.-Nr.: LA 90) Sonnen-Wind-Wächter (Art.-Nr.: AR 04) Windwächter (Art.-Nr.: VT 04) Regensensor (Art.-Nr.: RW 95)
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

**Farbe:**  
alpinweiß

**Material:**  
Thermoplast