


312133.002.1.19



Serie: Flat Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 300, H 63
 Lieferbare Farbe: weiß

Master-Leuchte (MA). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Abdeckung Glas opal seidenmatt. Mit HF-Bewegungsmelder. - HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Funktion - Erfassungsbereich 130° - Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter - Empfindlichkeit / Reichweite max. 5 m radial, von 10% - 100% einstellbar - Zeitregelung 3 Sekunden bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar - Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar - An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W / 230 W) - Für sensibler Reaktion auf alle Bewegungen



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
System-Leistung	21 W
Spannung	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	77
Leuchten an Sicherung B16A	124
Leuchten an Sicherung C10A	77
Leuchten an Sicherung C16A	124

Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	63 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,3 kg

Lichttechnik:

UGR	21,1
Ausstrahl-Winkel	128°
Leuchten-Lichtstrom	1.600 lm
Farbwiedergabeindex	83

Ersatzteile

Ersatz-LED-Modul

E90-6844.010.1D 240, H 22 klar

Ersatzgläser

05-1970.002 D 300, H 51