



Einzelbatterieleuchte adressierbar mit integrierter Selbsttestfunktion. Das Ergebnis wird an den zwei Signal LEDs (grüne= OK und gelb= DEFEKT) angezeigt. Die Leuchten können wahlweise in Dauer.- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Bei Verwendung der Überwachungszentrale, ist eine Adressierung der Leuchte erforderlich. Dauer- / Bereitschaftsschaltung - 200 lm - 1h (LEDs)

**Best.-Nr. 662633**

## Eigenschaften

<b>Kurzbezeichnung:</b> URAONE 200LM 1STD BD AAT IP42	<b>Mit Fernschalteranschluss:</b> 0	<b>Schutzart (IP):</b> IP42
<b>Serie:</b> Ura One	<b>Einspeisung:</b> dezentral (Einzelbatterie)	<b>Schutzklasse:</b> II
<b>Hersteller:</b> Legrand	<b>Akkubeschaffenheit:</b> NiCd	<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b> 200
<b>Rabattgruppe:</b> L50	<b>Leuchtmittel:</b> Leuchtstofflampe	<b>Farbtemperatur:</b> 5700
<b>EAN-Code:</b> 3414970312716	<b>Mit Leuchtmittel:</b> 1	<b>Breite:</b> 110
<b>Gewicht (netto):</b> 0,524 Kg	<b>Fassung:</b> sonstige	<b>Höhe/Tiefe:</b> 41
<b>Mindestabnahme menge verteiler:</b> 1	<b>Werkstoff des Gehäuses:</b> Kunststoff	<b>Länge:</b> 210
<b>Montageart:</b> Wandanbau	<b>Gehäusefarbe:</b> weiß	
<b>Geeignet für Kennzeichnungsart:</b> Aufkleber	<b>Werkstoff der Abdeckung:</b> Kunststoff opal	
<b>Art der Kennzeichnung:</b> nur einseitig	<b>Spannungsart:</b> AC	
<b>Überwachungseinrichtung:</b> automatischer Selbsttest	<b>Nennspannung:</b> 230	
<b>Schaltungsart:</b> Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung		

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.723



**Montagehinweis**  
LE06558AD.pdf

## Bilder

