

Profildichtring Kabuflex



Produktbeschreibung:

Der Profildichtring WD ist eine wasserdichte Dichtung aus EPDM, in Farbe schwarz.

Verwendet wird dieser Profildichtring WD für jedes Rohr, zusammen mit der Doppelsteckmuffe SD, um eine wasserdichte Verbindung von Kabuflex® S und Kabuflex® R herzustellen.



Besonderheiten

Die Verbindung von Kabuflex mit Doppelsteckmuffe und Profildichtring WD ist auf jedem Rohr wasserdicht bis 0,5 bar.

Art-Nr.:	Type	Inhalt	Gewicht VPE/kg
199 80 040	40	1	0,001
199 80 050	50	1	0,002
199 80 063	63	1	0,003
199 80 075	75	1	0,010
199 80 090	90	1	0,010
199 80 110	110	1	0,020
199 80 120	120	1	0,020
199 80 125	125	1	0,020
199 80 145	145	1	0,040
199 80 160	160	1	0,050
199 80 175	175	1	0,040

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königshausen/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Änderungen vorbehalten

Seite 1 von 2

Stand: 31.05.17

Profildichtring Kabuflex

Anwendungsbereich

auf Putz	Maschinen	
unter Putz	Heißasphalt	
auf Holz	im Estrich	
im Erdreich	• im Fertigbau	
im Beton	im Freien	

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen	Abgase, Bier, Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Methanol
Bedingt beständig gegen	Fotoentwickler, Essig, Milch, Salzsäure
Unbeständig gegen	Benzin, Diesel, Heizöl, Petroleum, Schwefelsäure

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

