



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Produktserie | Harmony XAC |
| Produkt oder Komponententyp | Pendel-Steuerstation |
| Kurzbezeichnung des Geräts | XACB |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------------|---|
| Typ der Bedieneinheit | Doppelt isoliert |
| Gehäusematerial | Glasfaserverstärktes Polyester |
| Stromkreis Typ | Steuerkreis Hauptstromkreis |
| Gehäusetyp | Leeres Gehäuse |
| Anzahl der Ausschalter | 4 Aussparungen |
| Farbe der Bedieneinheit | Gelb |
| Kabeleinführung | Gummischlauch mit abgesetzter Durchführung 10...22 mm |
| Leitschiene | Ohne |
| Grüner Bedieneraussch. Mitte | 40 mm |
| Normen | EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
| Produktzertifizierungen | CSA type 4 |
| Schutzbehandlung | TH |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40-70 °C |
| Vibrationsfestigkeit | 15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit | 100 gn IEC 60068-2-27 |
| Überspannungskategorie | Klasse II IEC 61140 |
| Schutzart (IP) | IP65 IEC 60529 |
| IK-Schutzart | IK08 EN 50102 |
| Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
| Produktgewicht | 1 kg |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|