

UK663CV



UK663CV combi unit fl 36M vent door

Allgemeine Informationen

Typ	UK663CV
Bestellnummer	2CPX031399R9999
EAN	4011617313991
Beschreibung	UK663CV combi unit fl 36M vent door
Beschreibung	Combi Verteiler, Baureihe UK600, Montageart: Unterputz, Hohlwand mit Zubehör, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 07, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 63 A, Glühdrahtfestigkeit 850°C, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Thermoplast, mit Blendrahmen und belüfteter Stahlblechtür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Tip In -Verschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, unten über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, seitlich über Vorprägungen, Rückwand vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 872 x 384 x 97, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 872 x 384 x 9, 5-reihig, Platzeinheiten 36, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, mit N/PE Quick-Steckklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Geräteträger, Schottwand und Lochblechmontageplatte, Geräteträger herausnehmbar

Bestelldaten

EAN	4011617313991
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000

Abmessungen

Breite des Produkts	384 mm
Höhe des Produkts	872 mm
Tiefe des Produkts	97 mm
Nettogewicht	5.616 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	390.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	880.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	115.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	5.841 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617313991
Menge Verpackungseinheit 2	30 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm

Höhe Verpackungseinheit 2	1820.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm

Weitere Informationen

Farbe	traffic white
Konfigurierung	assembled with device carrier, segregation wall and perforated sheet steel mounting plate
Schutzart	IP30
Platzeinheiten PLE	36
Gehäusetyp	Combi Unit
Interior Depth	81 mm
Montageart	Flush-mounted
Niche Depth	95 mm
Niche Height	855 mm
Niche Width	367 mm
Anzahl Zeilen	5
Baureihe	UK
Produktname	UK663CV combi unit fl 36M vent door
Schutzklasse	schutzisoliert
Anschlussart	Quick-Terminal

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

Klassifizierungen

ETIM 5	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 6	EC000214 - Installationskleinverteiler
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Stromkreisverteiler → Unterputz-Stromkreisverteiler

