

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Wandgehäuse EL, 3- teilig – EL 2243.605

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau – EL 2243.605

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau
Beschreibung:	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material:	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Lieferumfang:	Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt) Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"- Profilschienen, vorne, Festeinbau Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Mini-Komfortgriff Sicherheitsschließung 3524 E
Grundmaterial:	Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 600 mm Höhe: 212 mm Höheneinheiten: 3 HE
---------------------	--

Tiefe: 373 mm

Tiefe Schwenkteil:	216 mm
Einbautiefe:	320 mm
Lichte Abmessungen:	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 149 mm
Montageplatte:	Breite: 485 mm Höhe: 165 mm
Wandteil:	Tiefe: 135 mm
Belastbarkeit:	Schwenkteil, statisch (max.): 150 N
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	19,67 kg
EAN:	4028177324305
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC002500
ETIM 5.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 7.0/7.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180204
Produktbeschreibung (lang):	EL Wandgehäuse, 3-teilig, 3 HE, BHT: 600x212x373 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne
Approbationen	
Approbationen:	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Zertifikate:	EAC Schutzart

