

Fluke Druckmodule der Serie 750P

Technische Daten

Hochgenaue Druckmessung für Kalibratoren der Serien 750 und 720

Druckmodule der Serie 750P eignen sich hervorragend für die Messungen von Relativdruck, Differenzdruck und Absolutdruck mit dokumentierenden Fluke Prozesskalibratoren (DPCs) der Serien 750 und 740 und Multifunktions-Prozesskalibratoren (MPCs) der Serien 725, 726.

- 0,025 % Referenzunsicherheit
- Spezifikationen für sechs Monate und ein Jahr
- Temperaturkompensiert von 0 °C bis 50 °C
- Digitale Kommunikation mit Kalibratoren, keine Fehler durch analoge Übertragung von Messwerten
- Große Bereichsauswahl
- Modelle für Relativ-, Differenz-, Dual-, Absolutdruck und Vakuum

Umfassende Druckmodulfamilie

Eine Familie mit 48 Druckmodulen, mit der man Druckkalibrierungen von 0 bis 1 Zoll Wassersäule bis 10.000 psi (2,5 mbar bis 690 bar) durchführen kann.

Module für die Relativdruckmessung haben einen Druckanschluss und messen den Druck im Verhältnis zum Umgebungsluftdruck. Differenzdruckmodule haben zwei Druckanschlüsse und messen die Differenz zwischen dem Anschluss mit dem höheren Druck und dem Anschluss mit dem niedrigeren Druck. Bereich, Überdruck und Medienkompatibilität sind an jedem Modul deutlich gekennzeichnet. Alle Module enthalten NPT-, BSP- und M20-Adapter.

Schnelle und einfache Messungen

Fluke Druckmodule der Serie 750P sind sehr einfach zu nutzen. Schließen Sie zur Druckmessung das Druckmodul an eine Druckquelle oder Handpumpe an und verbinden Sie dann das Druckmodulkabel mit dem Kalibrator. Legen Sie Druck von der Druckquelle an, und er wird auf der Digitalanzeige des Kalibrators angezeigt. Der Druck kann auf Knopfdruck in bis zu 11 verschiedenen technischen Einheiten angezeigt werden. Mit dokumentierenden Prozesskalibratoren der Serie 750 können die Druckwerte mit einem Zeitstempel versehen und für den späteren Abruf elektronisch gespeichert werden. Dies spart Zeit, eliminiert Fehler und unterstützt die Einhaltung von Qualitätsnormen und Richtlinien.



Leistung und Technik der Druckmodule

Fluke Druckmodule der Serie 750P verfügen über eine hohe Genauigkeit, und die Spezifikationen gelten im weiten Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C. Ein Merkmal, durch das sie sich von anderen Druckkalibratoren abheben. Viele Bereiche verfügen über Messunsicherheiten von 0,04 % und Referenzunsicherheiten von 0,01 % vom Bereichsende (siehe Spezifikationstabelle).

Die hohe Genauigkeit wird durch die innovative Anwendung mathematischer Funktionen und Berechnungen durch Mikroprozessor ermöglicht. Druckmodule von Fluke verfügen über piezoresistive Siliziumsensoren, die aus einer Widerstandsbrückenschaltung in einer Siliziummembrane bestehen. Wenn an der Membrane Druck angelegt wird, verändert sich die Verstimmung der Brücke und wird als elektronisches Signal, das proportional zum angelegten Druck ist, weiterverarbeitet. Die Verstimmung der Brücke verläuft nicht linear und ist sehr temperaturempfindlich. Da diese Effekte jedoch über der Zeit und durch sich wiederholende Zustandsänderungen stabil sind, können die Sensoren sorgfältig charakterisiert werden.

Während der Herstellung werden Druckmodule von Fluke durch Messen von Temperatur und Druck an mehreren Punkten charakterisiert. Zur Berechnung der Koeffizienten eines Polynomausdrucks des Drucks wird die geringste quadratische Regression verwendet. Die für jedes einzelne Druckmodul spezifischen Koeffizienten werden im Modulspeicher gespeichert.

Jedes Modul verfügt über einen Mikroprozessor, damit die Messschaltung betreiben und digital mit einem Kalibrator kommunizieren kann. Wenn die Module mit dem Kalibrator verbunden sind, werden ihre Koeffizienten vom Druckmodul an den Kalibrator hochgeladen. Anschließend, nach der Druckmessung, werden die Rohwerte des Sensors für Druck und Temperatur digital in den Kalibrator geladen, der diese Rohwerte mit den Koeffizienten umrechnet, um den Druck zu ermitteln und anzuzeigen.

Diese innovative Technik bietet etliche Vorteile:

1. Die digitale Kommunikation eliminiert Fehler aufgrund schlechter Verbindungen und elektrischer Störungen.
2. Die Module sind systembedingt im Bereich von 0 °C bis 50 °C temperaturkompensiert.
3. Die Module sind vollkommen austauschbar, da alle Messungen im Druckmodul selbst stattfinden und

dann in digitalisierter Form an den Kalibrator weitergegeben werden. Module werden unabhängig vom Kalibrator kalibriert und können mit allen Kalibratoren der Serien 740, 750 oder den kompatiblen Serien 720 oder 710 verwendet werden. Jedes Modul verfügt über eine eigene Seriennummer, um seine Rückführbarkeit zu dokumentieren.

Schutz der Sensoren in gekapselten Modulen

Viele dieser Module (siehe Tabelle) enthalten eine Edelstahl-Membrane zur Kapselung, um den Sensor zu schützen. Bei diesen Modulen kann jedes Medium, das Edelstahl nicht schädigt, am Anschluss des Moduls für den höheren Druck verwendet werden.

Robuste Konstruktion








Sollte ein Modul versehentlich fallen gelassen werden, schützt eine Urethan-Ummantelung vor Stoß sowie vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Druckverbindungen sind mit 1/8-Zoll NPT-Buchsen ausgestattet. Der Lieferumfang aller Druckmodule enthält außerdem Adapter mit Außengewinden für 1/4-Zoll NPT, 1/4-Zoll BSP/ISO und M20.

Einfache Einrichtung - bequemes Arbeiten

Das ein Meter lange Verbindungskabel zum Druckmodul verkürzt notwendige Länge des Verbindungsschlauchs zur Druckquelle. Der fernsteuerbare Druckkopf bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit und Bequemlichkeit, indem bei halb-ferngesteuerten Messungen Kalibrator und Bediener von der Druckquelle entfernt werden können.



Zubehör für Druckmessungen

Bild	Beschreibung	Anwendung
Pneumatische Testpumpe Fluke 700PTP-1		
	<p>Fluke 700PTP-1 ist eine tragbare Druckpumpe, die darauf ausgelegt ist, entweder Unterdruck bis zu -13 psi/-0,9 bar oder Überdruck bis zu 600 psi/40 bar zu erzeugen.</p> <p>Fluke 700PTP-1 verfügt über zwei Druckanschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/4"-NPT-Parallel-Innengewinde für das Referenzmanometer oder Druckmodul • 1/4"-NPT-Parallel-Innengewinde für das zu prüfende Druckinstrument 	<p>Die Fluke 700PTP-1 ist mit einer integrierten Druckfeinjustierung ausgestattet, die das Druckvolumen über ca. elf Drehungen des Feinjustierknopfes um 2,0 cm³ verändert. Der erreichbare Druck hängt vom Nenndruck und dem unter Druck gesetzten Gesamtvolumen ab. Bei minimalem Volumen und maximalem Druck ergibt sich ein Einstellbereich von bis zu 600 psi ± 20 psi (40 bar ± 1,3 bar). Bei minimalem Volumen und ohne angelegten Druck kann die Feinjustierung auch verwendet werden, um einen Druck von 0 bis 70 Zoll H₂O zu erzeugen. Größere Volumina führen zu einem kleineren Einstellbereich, aber zu einer höheren Auflösung. Die Hublänge kann eingestellt werden, um den maximalen Ausgangsdruck zu begrenzen. Der maximale Ausgangsdruck ist von 2,5 psi bis 600 psi (0,16 bis 40 bar) einstellbar.</p> <p>Für die Anwendung mit: Fluke Druckmodule der Serien 700P und 750P und Fluke Druckkalibratoren der Serien 710 und 720</p>
Hydraulische Testpumpe Fluke 700HTP-2		
	<p>Fluke 700HTP-2 ist darauf ausgelegt, Drücke von bis zu 10.000 psi/700 bar zu erzeugen. Fluke 700HTP-2 verfügt über zwei Druckanschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/4"-NPT-Parallel-Innengewinde für das Referenzmanometer oder Druckmodul • 1/4"-NPT-Parallel-Innengewinde für das zu prüfende Druckinstrument <p>Hinweis: Der Anwender muss von dem Anschluss des zu prüfenden Druckinstruments Druckleitungen mit geeigneten Anschlüssen bereitstellen.</p>	<p>Diese Pumpe kann bis zu 10.000 psi (690 bar) mit destilliertem Wasser oder mineralbasiertem Hydrauliköl liefern. Die Pumpe wird betrieben, indem mehrere Hübe zur Erzeugung des Ansaugdrucks des Systems gepumpt werden und dann bei ansteigendem Widerstand in den Hochdruckmodus gewechselt wird. Ein integrierter Einstellknopf zur Druckfeinjustierung variiert das Druckvolumen um 0,6 cm³. Der erreichbare Druck hängt vom Nenndruck und dem unter Druck gesetzten Gesamtvolumen ab. Bei minimalem Volumen und maximalem Druck ergab sich ein Einstellbereich von 10 bar bis 200 bar psi (bei 10 bar nominal) und 200 bar bis 690 bar (bei 200 bar nominal). Mit minimalem Volumen und keinem angelegten Druck kann die Feinjustierung auch verwendet werden, um einen Bereich von 0 bis 0,1 bar zu erzeugen. Größere Volumina führen zu einem kleineren Einstellbereich, aber zu einer höheren Auflösung.</p> <p>Für die Anwendung mit: Fluke Druckmodule der Serien 700P und 750P und Fluke Druckkalibratoren der Serien 710 und 720</p>
Fluke 700LTP-1 Niederdruck-Prüfpumpe		
	<p>Fluke 700LTP-1 ist eine tragbare Druckpumpe, die darauf ausgelegt ist, entweder Unterdruck bis -12 psi/-0,85 bar oder Überdruck bis 100 psi/6,9 bar zu erzeugen. Fluke 700LTP-1 hat zwei Druckanschlüsse mit Schnellverbindern. Diese Schnellverbinder, einer für den Verbindungsanschluss zu einem Druckmodul der Serie Fluke 750P und ein weiterer für die Verbindung zu dem zu prüfenden Druckinstrument, stellen die Verbindung zu den mitgelieferten Druckschläuchen her.</p>	<p>Fluke 700LTP-1 ist in erster Linie für Niederdruck-Anwendungen geeignet. Sie ermöglicht die Feinjustierung mit einer Auflösung von 0,00145 psi (0,1 mbar) bei niedrigem Druck. Der erreichbare Druck hängt vom Nenndruck und dem unter Druck gesetzten Gesamtvolumen ab. Bei minimalem Volumen und maximalem Druck ergibt sich ein Einstellbereich von bis zu 30 psi ± 6 psi (2 bar ± 0,4 bar). Das einstellbare Druckreduzierventil bietet die Möglichkeit des langsamen Ablassens. So können Sie langsam und mit kontrollierter Geschwindigkeit Druck abbauen, bis der gewünschte Druck erreicht ist.</p>
Hydrauliktestschlauch Fluke 700HTH-1		
	<p>Der Hydrauliktestschlauch Fluke 700HTH ist ein Testschlauch bis zu einem Betriebsdruck von 10.000 psi/700 bar. Der Schlauch verfügt über selbst abdichtende Anschlüsse mit werkzeuglos fixierbaren Verbindungen.</p>	<p>Fluke 700HTH-1 ermöglicht den Anschluss an ein zu prüfendes Druckinstrument, das mit einer hydraulischen Testpumpe vom Typ Fluke 700HTP-2 in Verbindung mit den Druckmodulen der Serien Fluke 700 und 750P getestet wird. Das Modell 700HTH-1 ist mit Wasser und nicht korrodierendem Öl kompatibel.</p>
Schlauchsatz Fluke 71X		
	<p>Der Schlauchsatz Fluke 71X enthält zwei Schnellverschlusskupplungen, die an den Druckkalibrator 718 oder 719 angeschlossen werden, drei 1 Meter lange lichtdurchlässige Schläuche und einen BSP-Adapter.</p>	<p>Für die Anwendung mit: Druckkalibratoren Fluke 718 und 719</p>
Überdruckventil-Kit Fluke 700PRV-1		
	<p>Das Überdruckventil-Kit Fluke 700PRV-1 enthält zwei Überdruckventile (95 und 375 bar), die für die Anwendung mit der hydraulischen Testpumpe 700HTP-2 konzipiert sind. Diese Überdruckventile schützen die Druckmodule von Fluke vor Schäden durch versehentliche Überschreitung des zulässigen Drucks. Zur Pumpe Fluke 700HTP-2 passendes Parallel-Außengewinde 1/4 BSP.</p>	<p>Wiederholgenauigkeit: 10 % des Nennwerts. Einstellschraube mit mehreren Umdrehungen zum Vorspannen interner Scheibenfedern.</p> <p>Für die Anwendung mit: Hydraulische Prüfpumpe Fluke 700HTP-2.</p>
Druckpumpe Fluke 700PMP		
	<p>Fluke 700PMP ist eine pneumatische Handpumpe, die einen Druck bis zu 150 psi/10 bar aufbaut. Anschluss 1/8-Zoll NPT-Buchse.</p>	<p>Linearer Hub von 4 cm. Feinjustierung des Drucks mit mehreren Drehungen. Enthält ein Druckablassventil.</p> <p>Für die Anwendung mit: Fluke Druckmodule der Serien 700P und 750P und Fluke Druckkalibratoren der Serien 710 und 720.</p>

Allgemeine Daten

Modell	Druckart/ Bereich	Über- last- grenze ⁶	Hoch- druck- seite ²	Nieder- druck- seite ²	Referen- zunsicher- heit ⁴	Gesamte Unsicher- heit 1 Jahr (15-35 °C)	Gesamte Unsicher- heit 1 Jahr ¹	Gesamte Unsicherheit 6 Monate (15-35 °C)	Gesamte Unsicherheit 6 Monate ¹
Differenzdruck									
750P00	0 bis 1 Zoll H ₂ O (0 bis 2,5 mBar)	30 X	Trockene Luft	Trockene Luft	± 0,15 %	± 0,3 %	± 0,35 %	± 0,25 %	± 0,30 %
750P01	0 bis 10 Zoll H ₂ O (0 bis 25 mbar)	3X	Trockene Luft	Trockene Luft	± 0,1 %	± 0,2 %	± 0,3 %	± 0,15 %	± 0,25 %
750P02	0 bis 1 psi (0 bis 70 mbar)	3X	Trockene Luft	Trockene Luft	± 0,050 %	± 0,1 %	± 0,15 %	± 0,075 %	± 0,125 %
750P22	0 bis 1 psi (0 bis 70 mbar)	3X	316 SS	Trockene Luft	± 0,050 %	± 0,1 %	± 0,15 %	± 0,075 %	± 0,125 %
750P03	0 bis 5 psi (0 bis 350 mbar)	3X	Trockene Luft	Trockene Luft	± 0,02 %	± 0,04 %	± 0,05 %	± 0,035 %	± 0,04 %
750P23	0 bis 5 psi (0 bis 350 mbar)	4X	316 SS	Trockene Luft	± 0,02 %	± 0,04 %	± 0,05 %	± 0,035 %	± 0,04 %
750P04	0 bis 15 psi (0 bis 1 bar)	3X	Trockene Luft	Trockene Luft	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750P24	0 bis 15 psi (0 bis 1 bar)	4X	316 SS	Trockene Luft	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
Überdruck									
750P05	0 bis 30 psi (0 bis 2 bar)	4X	316 SS	N/Z	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750P06	0 bis 100 psi (0 bis 7 bar)	4X	316 SS	N/Z	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750P27	0 bis 300 psi (0 bis 20 bar)	4X	316 SS	N/Z	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750P07	0 bis 500 psi (0 bis 35 bar)	4X	316 SS	N/Z	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750P08	0 bis 1000 psi (0 bis 70 bar)	3X	316 SS	N/Z	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750P09	0 bis 1500 psi (0 bis 100 mbar)	3X	316 SS	N/Z	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750P2000	0 bis 2000 psi (0 bis 140 mbar)	3X	316 SS	N/Z	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
Hoch									
750P29	0 bis 3000 psi (0 bis 200 bar)	3X	316 SS	N/Z	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750P30	0 bis 5000 psi (0 bis 340 mbar)	3X	316 SS	N/Z	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750P31	0 bis 10000 psi (0 bis 700 bar)	2X	316 SS	N/Z	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
Absolutdruck									
750PA3	0 bis 5 psi (0 bis 350 mbar)	4X	316 SS	N/Z	± 0,03 %	± 0,06 %	± 0,07 %	± 0,05 %	± 0,06 %
750PA4	0 bis 15 psi (0 bis 1 mbar)	4X	316 SS	N/Z	± 0,03 %	± 0,06 %	± 0,07 %	± 0,05 %	± 0,06 %
750PA5	0 bis 30 psi (0 bis 2 bar)	4X	316 SS	N/Z	± 0,03 %	± 0,06 %	± 0,07 %	± 0,05 %	± 0,06 %
750PA6	0 bis 100 psi (0 bis 7 bar)	4X	316 SS	N/Z	± 0,03 %	± 0,06 %	± 0,07 %	± 0,05 %	± 0,06 %
750PA27	0 bis 300 psi (0 bis 20 bar)	4X	316 SS	N/Z	± 0,03 %	± 0,06 %	± 0,07 %	± 0,05 %	± 0,06 %
750PA7	0 bis 500 psi (0 bis 35 bar)	4X	316 SS	N/Z	± 0,03 %	± 0,06 %	± 0,07 %	± 0,05 %	± 0,06 %
750PA8	0 bis 1000 psi (0 bis 70 bar)	3X	316 SS	N/Z	± 0,03 %	± 0,06 %	± 0,07 %	± 0,05 %	± 0,06 %
750PA9	0 bis 1500 psi (0 bis 100 bar)	3X	316 SS	N/Z	± 0,03 %	± 0,06 %	± 0,07 %	± 0,05 %	± 0,06 %

Allgemeine technische Daten (Fortsetzung)

Modell	Druckart/ Bereich	Überlast- grenze ⁶	Hoch- druck- seite ²	Nieder- druck- seite ²	Referenzun- sicherheit ⁴	Gesamte Unsicherheit 1 Jahr (15-35 °C)	Gesamte Unsicherheit 1 Jahr ¹	Gesamte Unsicherheit 6 Monate (15-35 °C)	Gesamte Unsicherheit 6 Monate ¹
Unterdruck (Vakuum)									
750 PV3	-5 psi (-350 mbar)	4X	316 SS	Trockene Luft	± 0,03 %	± 0,06 %	± 0,07 %	± 0,05 %	± 0,06 %
750 PV4	-15 psi (-1 bar)	4X	316 SS	Trockene Luft	± 0,03 %	± 0,06 %	± 0,07 %	± 0,05 %	± 0,06 %
Dualdruck (sowohl Überdruck als auch Unterdruck möglich)									
750PD2	-1 bis 1 psi (-70 bis 70 mbar)	4X	316 SS	Trockene Luft	± 0,05 %	± 0,1 %	± 0,15 %	± 0,075 %	± 0,125 %
750PD3	-5 bis 5 psi (-350 bis 350 mbar)	4X	316 SS	Trockene Luft	± 0,03 %	± 0,06 %	± 0,07 %	± 0,05 %	± 0,06 %
750PD10	-10 bis 10 psi (-700 bis 700 mbar)	4X	316 SS	Trockene Luft	± 0,025 %	± 0,05 %	± 0,07 %	± 0,04 %	± 0,06 %
750PD4	-15 bis 15 psi (-1 bis 1 bar)	4X	316 SS	Trockene Luft	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750PD5	-15 bis 30 psi (-1 bis 2 bar)	4X	316 SS	—	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750PD50	-15 bis 50 psi (-1 bis 3,5 mbar)	4X	316 SS	—	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750PD6	-15 bis 100 psi (-1 bis 7 bar)	4X	316 SS	—	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750PD7	-15 bis 200 psi (-1 bis 14 bar)	4X	316 SS	—	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750PD27	-15 bis 300 psi (-1 bis 20 bar)	4X	316 SS	—	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
Referenz									
750R04 ⁵	0 bis 15 psi (0 bis 1 bar)	3X	Trockene Luft	Trockene Luft	± 0,01 % vom Bereich	± 0,02 % vom Bereich	± 0,04 % vom Bereich	± 0,015 % vom Bereich	± 0,035 % vom Bereich
750R06 ⁵	0 bis 100 psi (0 bis 7 bar)	4X	316 SS	—	± 0,01 % vom Bereich	± 0,02 % vom Bereich	± 0,04 % vom Bereich	± 0,015 % vom Bereich	± 0,035 % vom Bereich
750R27	0 bis 300 psi (0 bis 20 bar)	4X	316 SS	—	± 0,01 % vom Bereich	± 0,02 % vom Bereich	± 0,04 % vom Bereich	± 0,015 % vom Bereich	± 0,035 % vom Bereich
750R07	0 bis 500 psi (0 bis 35 bar)	4X	316 SS	—	± 0,01 % vom Bereich	± 0,02 % vom Bereich	± 0,04 % vom Bereich	± 0,015 % vom Bereich	± 0,035 % vom Bereich
750R08 ⁵	0 bis 1000 psi (0 bis 70 bar)	3X	316 SS	—	± 0,01 % vom Bereich	± 0,02 % vom Bereich	± 0,04 % vom Bereich	± 0,015 % vom Bereich	± 0,035 % vom Bereich
750R29	0 bis 3000 psi (0 bis 200 bar)	3X	316 SS	—	± 0,01 % vom Bereich	± 0,02 % vom Bereich	± 0,04 % vom Bereich	± 0,015 % vom Bereich	± 0,035 % vom Bereich
750R30	0 bis 5000 psi (0 bis 340 bar)	3X	316 SS	—	± 0,01 % vom Bereich	± 0,02 % vom Bereich	± 0,04 % vom Bereich	± 0,015 % vom Bereich	± 0,035 % vom Bereich
750R31 ⁵	0 bis 10000 psi (0 bis 700 bar)	2X	316 SS	—	± 0,01 % vom Bereich	± 0,02 % vom Bereich	± 0,04 % vom Bereich	± 0,015 % vom Bereich	± 0,035 % vom Bereich
750RD5	-15 bis 30 psi (-1 bis 2 bar)	4X	Trockene Luft	—	± 0,01 % vom Bereich	± 0,02 % vom Bereich	± 0,04 % vom Bereich	± 0,015 % vom Bereich	± 0,035 % vom Bereich
750RD6 ⁵	-12 bis 100 psi (-1 bis 7 bar)	4X	316 SS	—	± 0,01 % vom Bereich	± 0,02 % vom Bereich	± 0,04 % vom Bereich	± 0,015 % vom Bereich	± 0,035 % vom Bereich
750RD27	-12 bis 300 psi (-0,8 bis 20 mbar)	4X	316 SS	—	± 0,01 % vom Bereich	± 0,02 % vom Bereich	± 0,04 % vom Bereich	± 0,015 % vom Bereich	± 0,035 % vom Bereich

1. Gesamte Unsicherheit, % vom Bereich für einen Temperaturbereich von 0 °C bis +50 °C, für 1 Jahr. Gesamte Unsicherheit, 1,0 % vom Bereich für einen Temperaturbereich von -10 °C bis 0 °C, für 1 Jahr. Für den Bereich -10 °C bis 0 °C ist keine Spezifikation für 6 Monate verfügbar.
2. „NICHT KORRODIERENDE GASE“ bedeutet, dass sich trockene Luft oder nicht korrodierende Gase als kompatible Medien eignen. „Rostfreier Stahl 316-SS“ bedeutet, dass sich Medien eignen, die rostfreiem Stahl vom Typ SS316 nicht angreifen.
3. Spezifikationen in % vom Bereich, wenn nicht anders angegeben.
4. * Referenzunsicherheit ist die Spezifikation innerhalb von 24 Stunden nach der Kalibrierung (as left).
5. Wenn Referenzklassenmodule mit Kalibratoren mit fester Auflösung verwendet werden (717-, 718-, 719-Serien, 725 und 726), fügen Sie der gesamten Genauigkeitsspezifikation ± 1 Digit hinzu.
6. Die Überlastgrenze ist spezifiziert als Bereichsendwert des Druckmoduls multipliziert mit dem angegebenen Multiplikationsfaktor.

Bestellinformationen

FLUKE-750P00	Druckmodul, 0 psi bis 1 psi in H ₂ O (0 bis 2,5 mbar), (0 bis 0,25 kPa)
FLUKE-750P01	Druckmodul, 0 psi bis 10 psi in H ₂ O (0 bis 25 mbar), (0 bis 2,5 kPa)
FLUKE-750P22	Druckmodul, 0 psi bis 1 psi (0 bis 70 mbar), (0 bis 7 kPa)
FLUKE-750P23	Druckmodul, 0 psi bis 5 psi (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
FLUKE-750P04	Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
FLUKE-750P24	Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
FLUKE-750P05	Druckmodul, 0 psi bis 30 psi (0 bis 2 bar), (0 bis 200 kPa)
FLUKE-750P06	Druckmodul, 0 psi bis 100 psi (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
FLUKE-750P27	Druckmodul, 0 psi bis 300 psi (0 bis 20 bar), (0 bis 2000 kPa)
FLUKE-750P07	Druckmodul, 0 psi bis 500 psi (0 bis 35 bar), (0 bis 3500 kPa)
FLUKE-750P08	Druckmodul, 0 psi bis 1000 psi (0 bis 70 bar), (0 bis 7000 kPa)
FLUKE-750P09	Druckmodul, 0 psi bis 1500 psi (0 bis 100 bar), (0 bis 10 MPa)
FLUKE-750P2000	Druckmodul, 0 psi bis 2000 psi (0 bis 140 bar), (0 bis 14 MPa)
FLUKE-750P29	Druckmodul, 0 psi bis 3000 psi (0 bis 200 bar), (0 bis 20 MPa)
FLUKE-750P30	Druckmodul, 0 psi bis 5000 psi (0 bis 340 bar), (0 bis 34 MPa)
FLUKE-750P31	Druckmodul, 0 psi bis 10000 psi (0 bis 700 bar), (0 bis 70 MPa)
FLUKE-750PA3	Druckmodul, 0 psi bis 5 psi (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
FLUKE-750PA4	Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
FLUKE-750PA5	Druckmodul, 0 psi bis 30 psi (0 bis 2 bar), (0 bis 200 kPa)
FLUKE-750PA6	Druckmodul, 0 psi bis 100 psi (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
FLUKE-750PA27	Druckmodul, 0 psi bis 300 psi (0 bis 20 bar), (0 bis 2000 kPa)
FLUKE-750PA7	Druckmodul, 0 psi bis 500 psi (0 bis 35 bar), (0 bis 3500 kPa)
FLUKE-750PA8	Druckmodul, 0 psi bis 1000 psi (0 bis 70 bar), (0 bis 7000 kPa)
FLUKE-750PA9	Druckmodul, 0 psi bis 1500 psi (0 bis 100 bar), (0 bis 10 MPa)
FLUKE-750PV3	Druckmodul -5 psi (-350 mbar), (-35 kPa)
FLUKE-750PV4	Druckmodul, -15 psi (-1 bar), (-100 kPa)
FLUKE-750PD2	Druckmodul, -1 psi bis 1 psi (-70 bis 70 mBar), (-7 bis 7 kPa)
FLUKE-750PD3	Druckmodul, -5 psi bis 5 psi (-350 bis 350 mbar), (-35 bis 35 kPa)
FLUKE-750PD10	Druckmodul, -10 psi bis 10 psi (-0,7 bis 0,7 bar), (-70 bis 70 kPa)
FLUKE-750PD4	Druckmodul, -15 psi bis 15 psi (-1 bis 1 bar), (-100 bis 100 kPa)
FLUKE-750PD5	Druckmodul, -15 psi bis 30 psi (-1 bis 2 bar), (-100 bis 200 kPa)
FLUKE-750PD50	Druckmodul, -15 psi bis 50 psi (-1 bis 3,5 bar), (-100 bis 350 kPa)
FLUKE-750PD6	Druckmodul, -15 psi bis 100 psi (-1 bis 7 bar), (-100 bis 700 kPa)
FLUKE-750PD7	Druckmodul, -15 psi bis 200 psi (-1 bis 14 bar), (-100 bis 1400 kPa)
FLUKE-750PD27	Druckmodul, -15 psi bis 300 psi (-1 bis 20 bar), (-100 bis 2000 kPa)
FLUKE-750R04	Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar) (0 bis 100 kPa)
FLUKE-750R06	Druckmodul, 0 psi bis 100 psi (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
FLUKE-750R27	Druckmodul, 0 psi bis 300 psi (0 bis 20 bar), (0 bis 2000 kPa)
FLUKE-750R07	Druckmodul, 0 psi bis 500 psi (0 bis 35 bar), (0 bis 3500 kPa)
FLUKE-750R08	Druckmodul, 0 psi bis 1000 psi (0 bis 70 bar), (0 bis 7000 kPa)
FLUKE-750R29	Druckmodul, 0 psi bis 3000 psi (0 bis 200 bar), (0 bis 20 MPa)
FLUKE-750R30	Druckmodul, 0 psi bis 5000 psi (0 bis 340 bar), (0 bis 34 MPa)
FLUKE-750R31	Druckmodul, 0 psi bis 10000 psi (0 bis 700 bar), (0 bis 70 MPa)
FLUKE-750RD5	Druckmodul, -15 psi bis 30 psi (-1 bis 2 bar), (-100 bis 200 kPa)
FLUKE-750RD6	Druckmodul, -12 psi bis 100 psi (-0,8 bis 7 bar), (-80 bis 700 kPa)
FLUKE-750RD27	Druckmodul, -12 psi bis 300 psi (-0,8 bis 20 bar), (-80 bis 2000 kPa)
FLUKE-750P03	Druckmodul, 0 psi bis 5 psi (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
FLUKE-750P02	Druckmodul, 0 psi bis 1 psi (0 bis 70 mbar), (0 bis 7 kPa)

Im Lieferumfang enthalten

Adapter, Handbuch und rückführbarer Werkskalibrierschein.

Fluke. *Die vertrauenswürdigen
Werkzeuge der Welt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottental
Telefon: (069) 2 22 22 02 00
Telefax: (069) 2 22 22 02 01
E-Mail: info@de.fluke.nl
Web: www.fluke.de

Beratung zu Produkteigenschaften und Spezifikationen:

Telefon: (07684) 8 00 95 45

Beratung zu Anwendungen, Software und Normen:

Telefon: 0900 1 35 85 33 (€ 0,99 pro Minute
aus dem deutschen Festnetz, zzgl. MwSt.,
Mobilfunkgebühren können abweichen)
E-Mail: hotline@fluke.com

©2014 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen vorbehalten.
1/2014 Pub_ID: 12163-ger Rev. 02

Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert werden.