

Datenblatt

Beschreibung: PVC-Panzerflexrohr, biegsam, schwer, schwarz, 50 m

Farbe: schwarz



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Mit Muffe	Biegeverhalten
023572	FXPS 16 SW 50M	PVC	16	9.4	Nein	biegsam
023573	FXPS 20 SW 50M	PVC	20	13.0	Nein	biegsam
023574	FXPS 25 SW 50M	PVC	25	17.0	Nein	biegsam
023575	FXPS 32 SW 25M	PVC	32	23.0	Nein	biegsam
100440	FXPS 40 SW 25M	PVC	40	30.2	Nein	biegsam
100441	FXPS 50 SW 25M	PVC	50	39.3	Nein	biegsam
100442	FXPS 63 SW 25M	PVC	63	51.5	Nein	biegsam

Klassifikation nach EN/IEC 61386

Code	Eigenschaft	Wert
4	Druckfestigkeit	1250 N, schwer
4	Schlagfestigkeit	6 J, schwer
3	Tiefste zulässige Temperatur	-15°C
1	Höchste zulässige Temperatur	+60°C
2	Biegewiderstand	biegsam

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✓	Maschinen und Anlageninstallation	✓
Unterflurinstallation (Estrich)	✓	Installation im Freien	✓
Auf Holz	✓	Hohlwand	✓
Erdreich	✓		

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	schwer (Klasse 4)
Ausführung flammwidrig	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Betriebstemperatur	-15 bis +60

FXPSSW-de
Stand 07.11.2019

Verpackungsmengen:FXPSSW-de
Stand 07.11.2019

Artikelnummer	Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
023572	16	50	2.700
023573	20	50	2.700
023574	25	50	1.600
023575	32	25	675
100440	40	25	500
100441	50	25	300
100442	63	25	175

FXPSSW-de
Stand 07.11.2019