


HB 450

722126.003 | Scheinwerfer

Strahler
4051859359197
LED
L 360, B 240, H 48



Strahler. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe schwarz

Maße und Gewichte

Länge L 360 mm
Breite B 240 mm
Höhe H 48 mm
Gewicht 2,9 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Lebensdauer 30000 h (L70/B50)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 113°
Farbtemperatur 1 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 11.000 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 31,7
Ausstrahlwinkel kombiniert 1 113°

Elektrotechnik

Betriebsgerät Konverter
Spannung 230 V / 50 Hz
Bemessungsleistung 1 100 W
Leuchtenlichtausbeute 1 110 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 50 °C
ULOR 0
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 51 85 99 100 100
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+