


Kategorie (ETIM):	Geräteträger
Typ:	Geräteträger IP54-SDGS LED
Bestellnummer:	18462014100
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	52
Leuchtenlichtstrom (lm):	7000
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	138
Energieeffizienzklasse:	A++
Umgebungstemperaturen:	0°C / 35°C
Prüfzeichen:	IP 54, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	2
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1531 x 55 x 43
Montageart:	Tragschienensystem-Montage
EAN-Nummer:	4020863286294
Stat. Waren-Nr.:	94051098


## SDGS LED 7000lm 840 • vw • ET • 18462014100



**Lichttechnik**  
freistrahlend-direkt freistrahlend  
SDGS LED 7000 lm 840



ηLB	100 %
lm/W	138
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	27.7 / 28.8



Schnellmontagesystem Geräteträger; Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Drehverschlüssen. LED Einheit aus Aluminium Strangpressprofil, natureloxiert mit Stirnseiten aus Kunststoff. Geeignet für die Befestigung von LED-Lichtkern. Stirnseiten aus Kunststoff, umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene. Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt freistrahlend, LED Diffusor-Abdeckung aus Polycarbonat. Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger. Kombinierbar mit freitragenden Spiegelreflektoren SDFA LED, SDFB LED, SDFT LED und SDFH LED.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1531 x 55 x 43  
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K  
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10  
 Leuchtenlichtstrom (lm): 7000  
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 138  
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)  
 Systemleistung (W): 52  
 Energieeffizienzklasse: A++  
 Einsatzbedingungen: Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis 35°C  
 Prüfzeichen: IP 54, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE

Regiolux GmbH  
 Typ: SDGS LED 7000 840 ET vw  
 Artikelnummer: 18462014100  
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/18462014100>  
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.