


Hausanschlusskasten KHAS / KDK

Aufputz Innenraum



008


KHAS Kunststoff-Hausanschlusskasten - LEER (WG 1)


	leer	Type	Anmerkungen	Best. Nr.	
KHAS / KDK	 <p>Abb.: 0151.2</p>		<p>Gehäuse: Polyester GFK mit Scharnirtüre und plombierbaren Verschlusschrauben, RAL 7032, IP 44</p> <p>Abmessungen: Außenmaß: (B)250 x (H)320 x (T)150 mm; Innenmaß: (B)224 x (H)275 x (T)119 mm</p> <p>Entwärmungsvermögen: 16 W (bei $\Delta T = 20$ K)</p> <p>Ausführung: wahlweise ohne oder mit Bohrungen inkl. Universaleinführungsflansche UEF</p>		
		KHAS leer	ungebohrt ohne UEF	0151.1	
		KHAS leer 2u	gebohrt mit 2 UEF (2x unten)	0151.2	
		KHAS leer 1o/1u	gebohrt mit 2 UEF (1x oben / 1x unten)	0151	
		KDK leer 1u/1RWu	gebohrt mit UEF (1x unten / 1x hinten) ohne Dachständerschellen	0130	
		Montageplatte (224x275x4)	Hartpapierplatte inkl. Befestigungsmaterial	2658	WG 7



KHAS Kunststoff-Hausanschlusskasten - Ausführungen für Oberösterreich und Salzburg (WG 2)

	D02-Lasttrennschalter	Type	Anmerkungen	Best. Nr.	
KHAS	 <p>Abb.: 0141.2</p>  <p>Abb.: 51659</p>		<p>Gehäuse: Polyester GFK mit Scharnirtüre und plombierbaren Verschlusschrauben, RAL 7032, IP 44</p> <p>Abmessungen: (B)250 x (H)320 x (T)150 mm</p> <p>Bemessungsstrom: Art. Nr.: 0141.2 $I_{nA} = 40$ A, $I_{nE} = 40$ A (bei 50 A Besicherung)</p> <p>Art. Nr.: 0143.2 $I_{nA} = 50$ A, $I_{nE} = 40$ A (bei 50 A Besicherung)</p> <p>Anschluss: max. 35 mm² auf Rahmenklemme</p> <p>Ausführung: wahlweise mit einem oder zwei Tytan II 63 A Sicherungslasttrennschaltern 3-polig (ohne D02-Sicherungsstecker), PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung und Kabeleinführungen inkl. Universaleinführungsflansche UEF (zusätzlich 1x Vierfachflansch)</p>		
		KHAS 1/SN (1o/1u)	1 x Tytan II+PEN	0141.2	
		KHAS 2/SN (1o/2u)	2 x Tytan II+PEN	0143.2	
		Sicherungsstecker-Set für TYTAN II 3x20 A	für 3-poligen D02-Lasttrennschalter	51663	WG 7
		Sicherungsstecker-Set für TYTAN II 3x25 A	für 3-poligen D02-Lasttrennschalter	51658	WG 7
		Sicherungsstecker-Set für TYTAN II 3x35 A	für 3-poligen D02-Lasttrennschalter	51659	WG 7
		Sicherungsstecker-Set für TYTAN II 3x40 A	für 3-poligen D02-Lasttrennschalter	71193	WG 7
		Sicherungsstecker-Set für TYTAN II 3x50 A	für 3-poligen D02-Lasttrennschalter	51638	WG 7
		Sicherungsstecker-Set für TYTAN II 3x63 A	für 3-poligen D02-Lasttrennschalter	51660	WG 7

	NH-Lasttrennschalter Gr.00	Type	Anmerkungen	Best. Nr.
KHAS	 <p>Abb.: 0148</p>		<p>Gehäuse: Polyester GFK mit Scharnirtüre und plombierbaren Verschlusschrauben, RAL 7032, IP 44</p> <p>Abmessungen: (B)250 x (H)320 x (T)150 mm</p> <p>Bemessungsstrom: $I_{nA} = 50$ A, $I_{nE} = 50$ A (bei 63 A Besicherung)</p> <p>Anschluss: max. 35 mm² auf Bügelklemmen</p> <p>Ausführung: mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160 A M8 inkl. Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen), PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung und 2 Kabeleinführungen inkl. Universaleinführungsflansche UEF (zusätzlich 1x Vierfachflansch)</p>	
		KHAS 160 T (1o/1u)	1x NH-Trenner Gr.00+PEN	0148

	HKL 4x 35 mm ²	Type	Anmerkungen	Best. Nr.
KHAS	 <p>Abb.: 0147</p>		<p>Gehäuse: Polyester GFK mit Scharnirtüre und plombierbaren Verschlusschrauben, RAL 7032, IP 44</p> <p>Abmessungen: (B)250 x (H)320 x (T)150 mm</p> <p>Bemessungsstrom: $I_{nA} = 50$ A, $I_{nE} = 50$ A</p> <p>Anschluss: direkt max. 35 mm² / 2x 25 mm²</p> <p>Ausführung: mit einer Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig 35 mm², Berührungsschutzabdeckung und 3 Kabeleinführungen inkl. Universaleinführungsflansche UEF</p>	
		KHAS HKL (1o/2u)	1x HKL 4x35 mm ²	0147