

DATENBLATT

Duplex Jumper ST-MTRJ, 50/125 μ , OM3

Art.-Nr.

00660.7,5



Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Allgemeine Daten

Faserart	Multimode 50/125
Kategorie	OM3
Anzahl der Fasern	2
Knickschutztülle	aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1	MT-RJ
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 2	ST

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Jumper ST-MTRJ, 50/125 μ , OM3

Art.-Nr.

00660.7,5

Mechanische Eigenschaften

APC-Ausführung	Nein
Maximale Zugkraft	160 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD

Kabelaufbau

Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kabelaufbau	Duplex
Kabel \emptyset	2,0 mm

Kabelmantel

Mantel-Farbe	aqua
Mantelmaterial	LSZH
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Halogenfrei	nach IEC60754-1
Raucharm	nach IEC61034-1

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 – 70 °C
Lagertemperatur	-20 – 85 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Qualitätsklasse Multimode	A/1 nach IEC-61753-222-2
---------------------------	--------------------------

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Verkabelungsstandard	ISO/IEC 11801;EN-50173-1
Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
00660.0,5	Duplex Jumper ST-MTRJ 50/125 μ , OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 0,5m	0,5 m
00660.1	Duplex Jumper ST-MTRJ 50/125 μ , OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 1m	1,0 m
00660.1,5	Duplex Jumper ST-MTRJ 50/125 μ , OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 1,5m	1,5 m
00660.2	Duplex Jumper ST-MTRJ 50/125 μ , OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 2m	2,0 m
00660.3	Duplex Jumper ST-MTRJ 50/125 μ , OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 3m	3,0 m
00660.5	Duplex Jumper ST-MTRJ 50/125 μ , OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 5m	5,0 m
00660.7,5	Duplex Jumper ST-MTRJ 50/125 μ , OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 7,5m	7,5 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Jumper ST-MTRJ, 50/125 μ , OM3

Art.-Nr.

00660.7,5

O0660.10	Duplex Jumper ST-MTRJ 50/125 μ , OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 10m	10,0 m
O0660.15	Duplex Jumper ST-MTRJ 50/125 μ , OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 15m	15,0 m
O0660.20	Duplex Jumper ST-MTRJ 50/125 μ , OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 20m	20,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

