



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Erweiterter Bereich	Spacial SF
Anwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Passender Schrank
Gehäuse-Nennhöhe	2000 mm
Gehäuse-Nennbreite	400 mm
Gehäuse-Nenntiefe	400 mm
Schrankmontage	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Tür 1 Dach 1 Struktur 1 Rückwand 1 Schliesssystem mit Griff: Tür

Zusatzmerkmale

Strukturtyp	Platten und Türen im Aufbau integriert Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet Lochstruktur mit einem Rastermaß von 25 mm Vertikale Profile, an die sich obere und untere Rahmen anschließen
Türtyp	Volltüren Polyester
Anzahl Türen	Polyester: 1 Tür/Türen
Türöffnung	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart Vordertür
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für Betrieb	Gehäuseseiten Front Rückseite
Abnehmbare Teile	Tür mit Schrauben Scharnier Rückwand mit Schrauben Dach mit Schrauben Montageplattehalterung mit Schrauben Gleitschiene mit Schrauben
Material	Rahmen: galvanisierter Stahl Profile: galvanisierter Stahl Tür: Stahlblech Wände: Stahlblech Scharnier: Zamak Handgriff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Farbe	Schaltschrank: grau (RAL 7035) Handgriff: schwarz (RAL 9005)
Produktgewicht	66 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262

Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	66,000 kg
Höhe VPE1	2130,000 mm
Breite VPE1	445,000 mm
Länge VPE1	490,000 mm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------