

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Baureihe | Spacial |
| Produktname | Spacial S3D |
| Geräteanwendung | Mehrzweck |
| Produkt oder Komponententyp | Kompaktgehäuse |
| Gehäuse-Nennhöhe | 500 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 400 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 250 mm |
| Türtyp | Volltüren |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Standard |
| Installationszubehörtyp | Wandmontage |
| Geräteaufbau | Schliessung 1 Tür 1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 1 |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------|--|
| Variantenbesonderheit | Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke Einteiliges Gehäuse |
| Anzahl Türen | 1 Vorderseite |
| Türöffnung | Reversibel 120 ° |
| Schlosstyp | 3 mm-Doppelschienenverriegelung |
| Zugänglichkeit für Betrieb | Front |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte mit Schrauben |
| Material | Steeel |
| Oberflächenfinish | Epoxy-Polyesterpulver |
| Farbe | Grau RAL 7035 |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Standards | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | BV CUL DNV GL LR UL |

Montage

| | |
|----------------|---------------------------|
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|--|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar Produktökobilanz |
| Entsorgungshinweise | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|