


# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:  
Dunkelgrau RAL 7001
- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** CR (Neopren)
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- SYNTEC
- Anschlussgewinde Pg
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
  
- **Gewinde:** Pg 42
- **minimaler Klemmbereich:** 28.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 38.0 mm
- **Schlüsselweite:** 60 mm
- **Masswert H:** 48 mm
- **Gewindelänge L:** 15 mm
- **UL - Klemmbereich:** 28.0-28.0 mm

## Art.-Nr.: 1555.42.38

- **E-No.:** 121 755 928
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 5 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 91,400 G
- **Einzel-Volumen:** 0,457 L
- **EAN:** 7611614077888
- **ETIM40:** EC000441

AGRO AG | A KAISER COMPANY

Korbackerweg 7 · CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41 (0)62 889 47 47 · Fax +41 (0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

