



901461.002.76



Serie: Levido Swing Einbaustrahler

Montageart:	Deckeneinbau
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II
Bestückung:	1 x LED 13 W 3000 K
Abmessungen:	D 85, H 2
Lieferbare Farbe:	weiß

Blende Aluminium-Druckguß weiss, Gehäuse und Kühlkörper Aluminium-Druckguß schwarz pulverbeschichtet, Gehäuse 25° schwenkbar. Reflektor Aluminium hochglänzend, Schutzscheibe Glas, Deckenbefestigung mit Federsystem. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern mit Verbindungsleitung L 250mm. Leuchtmittel (LED) und LED-Konverter im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Systemleistung	15 W
Spannung	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Betriebsgerät	DALI

Prüfungen:

Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Länderkennzeichnung	CE
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	A
eingebautes Leuchtmittel	
Schutzklasse	II
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse LED	A
Leuchtmittel	

Lampe 1:

Anzahl	1
Leistung	13,00 W
Farbtemperatur	3000 K
Lebensdauer	
Lichtfarbe	830
Leuchtmittel	LED

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Einbautiefe	93 mm
Abmessungen BG-Box	L 104 x B 67 x H 22 mm
Einbauöffnung	DA 75 mm
Höhe H	2 mm
Durchmesser D	85 mm
Gewicht	280 g
Deckenstärke	1-20 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex	82
Lichtaustrittswinkel	34°
Leuchtenlichtstrom	900 lm