



901528.002.1



Serie: Ledona Round IP65 Einbau-Downlights

Montageart:	Deckeneinbau
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 230, H 3
Lieferbare Farbe:	leuchtenweiß

Einbauring, Leuchtengehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Rotationssymmetrischer Viersegment-Facettenreflektor Aluminium mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer. Sicherheitsglasscheibe klar. Deckenbefestigung mit Federsystem. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V 0 Hz, 50 - 60 Hz
System-Leistung	26 W
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	17
Leuchten an Sicherung C10A	18
Leuchten an Sicherung C16A	28

Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	230 mm
Höhe H	3 mm
Einbauöffnung	DA 210 mm
Einbautiefe HE	111 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Abmessungen BG-Box	L 171 x B 83 x H 32 mm
Gewicht	1,81 kg

Lichttechnik:

UGR	22,4
Ausstrahl-Winkel	91°
Leuchten-Lichtstrom	2.950 lm
Farbwiedergabeindex	85