

## Hauptkenndaten

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker

## Zusatzdaten

Elektrischer Anschluß	Gerade Buchse, Verbindungstyp: M12 8 Stifte
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Edelstahl 316L
Status-LED	Ohne
Kabellänge	10 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5.2 mm
Zusammensetzung des Kabels	8 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	250 V AC 300 V DC
Betriebsbemessungsstrom I <sub>e</sub>	2 A
Kontaktwiderstand	<= 5000 µOhm
Isolationswiderstand	>= 1 GΩ

## Umgebung

IP-Schutzgrad	IP67
Umgebungstemperatur für Betrieb	-35...90 °C (statisch) -5...90 °C (Durchbiegung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...100 °C

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
--------------------------------	----------------------------