

PRODUCT-DETAILS

# 64764-212

## 64764-212 BW 180 flex, Multi Sensor



### Allgemeine Informationen

Typ	64764-212
Bestellnummer	2CKA006800A2989
EAN	4011395295168
Beschreibung	64764-212 BW 180 flex, Multi Sensor

Langbeschreibung	<p>Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zur Erfassung bis zum Boden. Zur Erfassung in Treppenhäusern. Mit 4 Erfassungsebenen. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Dauerlicht-/Dauer-Ausfunktion. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 31 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.</p>
------------------	---

### Bestelldaten

EAN	4011395295168
Zolltarifnummer	85389099
Mindestbestellmenge	1 Stück

---

## Abmessungen

---

Tiefe des Produkts	0.045 m
Höhe des Produkts	0.054 m
Breite des Produkts	0.054 m
Nettogewicht	0.028 kg

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Länge Verpackungseinheit 1	0.078 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.058 m
Breite Verpackungseinheit 1	0.092 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	51 g

---



---

## Technische Daten

---

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5...45 °C
Montageart	Unterputzmontage

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

RoHS Information	9AKK104295D8727
------------------	-----------------

---



---

## Umwelt

---

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
-------------	---

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Licht-/Laststeuerung → Bewegungsdetektoren → Movement Detectors - Flush Mounted → Bewegungsmelder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Bewegungsmelder

