

ESG
ESG 9/11 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Zum Etikettieren Ihrer Kabel.

Merkmale:

- zur Verwendung im Laserdrucker
- aus Polyester
- abriebfest
- als Zubehör: Stift und Drucksoftware

ESG ESG 9/11 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	9 mm	Breite (inch)	0,354 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0,433 inch
Tiefe	0,8 mm	Tiefe (inch)	0,031 inch
Nettogewicht	0,45 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Allgemeine Angaben

Applikation / Hersteller	Selbstklebend	Ausführung	selbstklebend
Breite	9 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Farbe	weiß	Kleber	Klebeband doppelseitig
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Werkstoff	PA 66

Beschriftungssysteme

Ausführung	selbstklebend
------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 4.2 ELECTR 15/16 EN
Engineering-Daten	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

Datenblatt

ESG
ESG 9/11 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

