

PRODUKTDATENBLATT

SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL T | Glühlampen, Röhrenform



Anwendungsgebiete

- Backöfen
- Haushaltsbacköfen


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------------|---------|
| Nennleistung | 25 W |
| Bemessungsleistung | 25.00 W |
| Nennspannung | 230 V |

Photometrische Daten

| | |
|------------------------|--------|
| Lichtstrom | 140 lm |
| Lichtausbeute | 5 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
| Lichtfarbe | 1027 |



Lichttechnische Daten

| | |
|-----------|-----|
| Startzeit | 0 s |
|-----------|-----|

Maße & Gewicht

| | |
|--|----------|
| Gesamtlänge | 55.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 57,00 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 45,0 mm |
| Durchmesser | 26,0 mm |
| Produktgewicht | 7,6 g |

Lebensdauer

| | |
|-----------------|--------|
| Nennlebensdauer | 1000 h |
|-----------------|--------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|-----|
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
| Quecksilberfrei | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch | 25.00 kWh/1000h |

Länderspezifische Informationen

| | |
|---------------|---------------------|
| ILCOS | IBT/C-25-230-E14-26 |
| Bestellnummer | SPC.T26/57 CL 2 |

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|---|-----------------|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | OTHER |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E14 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 55.00 mm |
| Höhe | 26,0 mm |
| Breite | 26,0 mm |
| Farbwertanteil x | 0.487 |
| Farbwertanteil y | 0.416 |
| Halbwertswinkel | SPHERE_360 |
| Verschiebungsfaktor | 1.00 |
| EPREL ID | 714463 |
| Model number | AC35307,AC35307 |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300309637 | Faltschachtel 1 | 61 mm x 27 mm x 27 mm | 12.00 g | 0.04 dm ³ |
| 4050300819822 | Bündel 10 | 73 mm x 61 mm x 117 mm | 120.00 g | 0.52 dm ³ |
| 4050300976716 | Versandschachtel 100 | 285 mm x 140 mm x 150 mm | 1301.00 g | 5.99 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.