



68A50100-0062



Serie: Schutzrohrleuchten LED

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 5 x LED 10 W 5000 K
 Abmessungen: D 120, L 1530
 Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff (grau / Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren (blau), Steckdose, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Systemleistung 56 W
 Betriebsgerät ohne Betriebsgerät

Spezifikationen:

Farbe Weichkomponente blau
 Zuleitungslänge 5 m
 Zuleitungsart H07RN-F
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Anzahl Steckdosen 1
 Stecksystem Typ F, Schuko (CEE 7/4)
 Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schutzart **IP 54**
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I

Lampe 1:

Leistung 10,00 W
 Farbtemperatur 5000 K
 Anzahl 5
 Leuchtmittel LED

Maße und Gewichte:

Gewicht 4,266 kg
 Länge L 1.530 mm
 Durchmesser D 120 mm

Zubehör

68Z00001 **Kunststoff-Halteschelle**, zur Wand- oder Deckenmontage
 68Z00002 **Magnet-Halterung**, Halteschelle aus Metall mit Magnet
 68Z00003 **Magnet-Halterung**, Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet