



IP65 Standard Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung
Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest, benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung um die Sicherheitsleuchte zu testen. Diese Leuchte kann abhängig von der Verdrahtung in Dauer- bzw. Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Dauer- / Bereitschaftsschaltung - 100 lm - 1h (LEDs)

Best.-Nr. 661431

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: B65 100LM 1STD B-D IP65	Mit Fernschalteranschluss: 0	Schutzart (IP): IP65
Serie: Sicherheitsleuchten	Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)	Schutzklasse: II
Hersteller: Legrand	Akkubeschaffenheit: NiCd	Farbtemperatur: 6000
Rabattgruppe: L50	Leuchtmittel: LED nicht austauschbar	Breite: 120
EAN-Code: 3414970311917	Mit Leuchtmittel: 1	Höhe/Tiefe: 59.7
Gewicht (netto): 0,689 Kg	Fassung: sonstige	Länge: 280
Mindestabnahme menge verteiler: 1	Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff	
Montageart: Wandanbau	Gehäusefarbe: grau	
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber	Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal	
Art der Kennzeichnung: nur einseitig	Spannungsart: AC	
Überwachungseinrichtung: ohne	Nennspannung: 230	
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung		

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.727



Datenblatt
S000083090EN-2.pdf

Bilder

