

Industrial Ethernet Switch - FL NAT 2008 - 2702881

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Managed NAT Switch 2000, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading

Ihre Vorteile

- Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
- Konfigurationsspeicher
- RSTP
- DHCP-Client, DHCP-Server (port-basiert)
- VLANs
- MRP-Client
- Web-based Management, SNMP
- Schmale Bauform
- 40 °C ... 70 °C Umgebungstemperatur
- Flexible Aufteilung in mehrere LAN- und WAN-Bereiche
- 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 376622
GTIN	4055626376622
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	378,000 g
Zolltarifnummer	85176200
Verkaufsschlüssel	DNN131

Technische Daten

Hinweis

Nutzungsbeschränkung	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
----------------------	---

Industrial Ethernet Switch - FL NAT 2008 - 2702881

Technische Daten

Maße

Breite	45 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	115 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	10 % ... 95 % (keine Betauung)
Luftdruck (Betrieb)	86 kPa ... 108 kPa (1500 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)	86 kPa ... 108 kPa

Schnittstellen

Schnittstelle	Ethernet (RJ45)
Anzahl der Ports	8 (RJ45-Ports)
Hinweis zur Anschlussart	Autonegotiation und Autocrossing
Übertragungsphysik	Kupfer
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 MBit/s
Übertragungslänge	100 m (pro Segment)
Signal-LEDs	Datenempfang, Link-Status

Funktion

Grundfunktionalität	Router für Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT und Port Forwarding	
Management	Web-based Management (HTTP/HTTPS)	
	Rollenbasiertes User Management	
	SNMPv1/v2/v3	
Diagnosefunktionen	Command-line interface (Telnet, SSH)	
	RMON History	
	LLDP (Link Layer Discovery Protocol)	
	SNMP-Traps	
	N:1-Portmirroring	
	ACD (Address Conflict Detection)	
	SysLog	
	CRC-Surveillance	
	Filterfunktionen	Quality of Service (8 Prioritätsklassen)
		Class of Service
DiffServ/DSCP		
Port-Priorisierung		
VLAN (bis zu 8 VLANs)		
IGMP Snooping/Querier (v1/v2)		
	Auto-Query-Port	

Industrial Ethernet Switch - FL NAT 2008 - 2702881

Technische Daten

Funktion

	Extended Multicast Filtering
NAT-Funktionen	1:1-NAT
	Virtual-NAT
	IP-Masquerading
	Port-Forwarding
Redundanz	MRP (Media Redundancy Protocol)
	RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
MAC Adresstabelle	8k
IP-Parametrierung	DHCP-Client
	DHCP-Server (port-basiert)
	BootP
PROFINET-Conformance-Klasse	Conformance-Class A
Zeitsynchronisation	SNTP (Simple Network Time Protocol)
Status- und Diagnoseanzeigen	LEDs: US (Spannungsversorgung), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link/Activity und Speed)

Netzausdehnungsparameter

Kaskadertiefe	Netz-, Linien- und Sternstruktur: beliebig
Maximale Leitungslänge (Twisted-Pair)	100 m

Versorgungsspannung

Versorgungsspannung	24 V DC (einfach)
Restwelligkeit	3,6 V _{SS} (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches)
Versorgungsspannungsbereich	18 V DC ... 32 V DC
Stromaufnahme typisch	180 mA (bei U _S = 24 V DC und 25 °C Umgebungstemperatur)
Stromaufnahme maximal	0,35 A (bei U _S = 18 V DC und 60 °C Umgebungstemperatur)
Stromaufnahme	180 mA

Allgemein

Montageart	Tragschiene
Bauform AX	Buch-Bauform
Nettogewicht	378 g
Material Gehäuse	Polycarbonat faserverstärkt
Hinweis	Support telefonisch und vor Ort (kostenpflichtig)
Besondere Eigenschaften	1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
MTTF	507,8 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %)
	246,55 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %)
	56,66 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 55 °C, Arbeitszyklus 100 %)

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Industrial Ethernet Switch - FL NAT 2008 - 2702881

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	28
Leiterquerschnitt AWG max	16
Abisolierlänge	7 mm

Normen und Bestimmungen

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Störaussendung	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (Störaussendung) Klasse A
Leitungsgeführte Störaussendung	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (Leitungsgeführte Störaussendung) Klasse A
Störfestigkeit Surge	EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B
Störfestigkeit Burst	EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A
Störfestigkeit EF	EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A
Störfestigkeit ESD	EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B
Störfestigkeit leitungsgeführte Störgrößen	EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A
Art der Prüfung	Freier Fall nach EN 61131-2
Störabstrahlung	EN 61000-6-4
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Vibration (Lagerung/Transport)	2g, Kriterium 1 nach IEC 60068-2-6
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen	Ja
Vibration (Betrieb)	2g, nach IEC 60068-2-6
Schock (Betrieb)	30g (EN 60068-2-27)
UL, USA	UL 61010-1, Ed.3 / UL 61010-2-201, Ed.1
UL, Kanada	CSA C22.2 NO.61010-2-201:14, Ed.1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12, Ed.3

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19170401
eCl@ss 11.0	19170401
eCl@ss 5.0	19030100
eCl@ss 5.1	19030100

Industrial Ethernet Switch - FL NAT 2008 - 2702881

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	19170100
eCl@ss 7.0	19170106
eCl@ss 8.0	19170106
eCl@ss 9.0	19170106

ETIM

ETIM 5.0	EC000734
ETIM 6.0	EC000734
ETIM 7.0	EC000734

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
------------	--	---	---------------

EAC			RU* DE.*.B.00741/19
-----	--	--	------------------------

cULus Listed			
--------------	--	--	--