



REIHENKLEMMENGEHÄUSE

**RKK 4/10-10x4<sup>2</sup>**



**RKK 4/10-10x4<sup>2</sup>**

**Reihenklemmgehäuse**

**CUSTOMIZABLE**

94 x 94 x 57 mm  
 Artikelnummer: 60740401

Reihenklemmgehäuse in kompakter Bauform, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 10-poliger Blockklemme 0,2-4 mm<sup>2</sup> (Schraubanschluss), inkl. 4 Anbaustützen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54



**Technische Daten**

**Abmessungen**

Breite:	94 mm
Länge:	94 mm
Höhe:	57 mm

**Werkstoff**

Kasten:	Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

**Zubehör**

- ASS-kl - Aussenscharnier-Set
- KS M20 - Kombiset
- TK ABL - Aussenbefestigungslaschenset

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



REIHENKLEMMENGEHÄUSE

# RKK 4/10-10x4<sup>2</sup>

## Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66/IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL 94:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
Geeignet für Aussenanwendung:	Nein
Leitungseinführungen:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Bestückung:	Schraubklemme
Anzahl Klemmen:	1 Stück
Anzahl der Klemmstellen:	10
Leiterquerschnitt:	4 mm <sup>2</sup>