



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Scala ELSO Fashion ELSO Riva
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Farbton	Perlweiß(RAL 1013)
Gelieferte Ausrüstung	50 x 8 mm label holder
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Anzahl an Steckdosen	1
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Nennstrom	16 A bei 250 V AC
Lampenfunktion	Anzeige
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm ² Schraubklemmen:aluminiumfarben, Klemmenanschluss2,5 mm ²
Material	Duroplast

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	98 g
Höhe VPE1	7,8 cm
Breite VPE1	7,8 cm
Länge VPE1	10,4 cm
Verpackungstyp VPE2	PAL
Inhaltsmenge VPE2	1368
Gewicht VPE2	160,06 kg
Höhe VPE2	108,1 cm
Breite VPE2	80 cm
Länge VPE2	120 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.