



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Kurzbezeichnung des Geräts | MX |
| Produkt oder Komponententyp | Spannungsauslöser |
| Geräteanwendung | Steuerung |
| Kompatible Produktfamilie | Easypact CVS PowerPact Multistandard Compact NSX |
| Typ des Spannungsauslösers | Arbeitsstromauslöser |
| Steuereckspannung | 250 V DC |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------|---|
| Typ des Steuersignals | Impuls Gehalten |
| Impulsdauer | ≥ 20 ms |
| Schwellen-Auslösespannung | $0.7 \dots 1.1 \times U_n$ - während Öffnung Zeit |
| Stromvers.-Eingangleistung | 30 VA |
| Montagevariante | Befestigt |
| Reaktionszeit | 50 ms |
| Zusatzanschlussklemme | Screw terminal $0 \dots 1.5$ mm ² |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|--|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform - seit 0938 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar Produktökobilanz |
| Entsorgungshinweise | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate