


Kabelverschraubungen Progress® Messing



- Progress MS
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtung:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Zugentlastung:** Nach EN 50262 Ausführung A
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68 (bis 10 bar)
- **Weitere Schutzart:** IP 69K

- **Gewinde:** M50x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 33.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 42.0 mm
- **Schlüsselweite:** 55 mm
- **Masswert H:** 34 mm
- **Gewindelänge L:** 9 mm
- **UL - Klemmbereich:** 34.3-37.2 mm

Art.-Nr.: 1060.50

- **E-No.:** 121 067 908
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 10 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 199,700 G
- **Einzel-Volumen:** 0,230 L
- **EAN:** 7611614105451
- **ETIM40:** EC000441

AGRO AG | A KAISER COMPANY

Korbackerweg 7 · CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41 (0)62 889 47 47 · Fax +41 (0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

 **AGRO** |