

### 590x250

passend zu Schrank BxT

**DIN 0 und ÖNORM F4**  
Eingrabsockel im Baupaket  
mit Zugentlastung und Baustromöffnungen

Variante	Ausstattung	Außenmaße BxHxT	Sockelfüller (Menge)		Type	Best.Nr.	
			HP 20 cm <sup>1</sup>	BT 30 cm <sup>1</sup>		RAL 7032	RAL 7035
H 950	AS/ST/ST	585x950x240	32 l	48 l	S4 950/250	1458.ST	1458.ST.1
H 1200	AS/ST/ST	585x1200x240	32 l	48 l	S4 1200/250	1462.ST	●
H 1200S	AS/ST/ST	585x1200x240	32 l	48 l	S4S 1200/250	1463.ST	●

### 590x320

passend zu Schrank BxT

**DIN 0 und ÖNORM F4**  
Eingrabsockel im Baupaket  
mit Zugentlastung und Baustromöffnungen

Variante	Ausstattung	Außenmaße BxHxT	Sockelfüller (Menge)		Type	Best.Nr.	
			HP 20 cm <sup>1</sup>	BT 30 cm <sup>1</sup>		RAL 7032	RAL 7035
H 950	AS/ST/SC	590x950x310	41 l	61 l	S4 950/320	SX410	SX410.1
H 950	WP/ST/ST	590x950x310	41 l	61 l	S4 950/320	SX412	SX412.1
H 1200	AS/ST/SC	590x1200x310	41 l	61 l	S4 1200/320	SX420	SX420.1
H 1200	WP/ST/ST	590x1200x310	41 l	61 l	S4 1200/320	SX422	SX422.1
H 1200S	AS/ST/SC	590x1200x310	41 l	61 l	S4S 1200/320	SX430	SX430.1
H 1200S	WP/ST/ST	590x1200x310	41 l	61 l	S4S 1200/320	SX432	SX432.1

### 590x412

passend zu Schrank BxT

**DIN 0 und ÖNORM F4**  
Eingrabsockel im Baupaket  
mit Zugentlastung und Baustromöffnungen

Variante	Ausstattung	Außenmaße BxHxT	Sockelfüller (Menge)		Type	Best.Nr.	
			HP 20 cm <sup>1</sup>	BT 30 cm <sup>1</sup>		RAL 7032	RAL 7035
H 950	WP/ST/ST	585x950x400	50 l	74 l	S4 950/412	○	3660
H 1200	○	585x1200x400	50 l	74 l	S4 1200/412	○	○
H 1200S	○	585x1200x400	50 l	74 l	S4S 1200/412	○	○

Zugentlastung: AS - Ankerschiene, WP - Winkelprofil  
Baustromöffnung: ST - Stopfen, SC - Schieber

<sup>1</sup> empfohlene Füllhöhe (HP - Hydrophob, BT - Blätton)  
<sup>2</sup> mit Zusatzplatte (2 Stück für hinten und vorne) 250 mm Höhe

### 590x470

passend zu Schrank BxT

**DIN 0 und ÖNORM F4**  
Eingrabssockel im Baupaket  
mit Zugentlastung und Baustromöffnungen

Variante	Ausstattung	Außenmaße BxHxT	Sockelfüller (Menge)		Type	Best.Nr.	
			HP 20 cm <sup>1</sup>	BT 30 cm <sup>1</sup>		RAL 7032	RAL 7035
H 950	AS/ST/ST	585x950x459	60 l	90 l	S4 950/470	0668	●
H 950	WP/ST/ST	585x950x459	60 l	90 l	S4 950/470	10018967	10038355
H 1200	AS/ST/ST	585x1200x459	60 l	90 l	S4 1200/470	1444	○
H 1200S	AS/ST/ST	585x1200x459	60 l	90 l	S4S 1200/470	2446	○

### 590x635

passend zu Schrank BxT

**DIN 0 und ÖNORM F4**  
Eingrabssockel im Baupaket  
mit Zugentlastung und Baustromöffnungen

Variante	Ausstattung	Außenmaße BxHxT	Sockelfüller (Menge)		Type	Best.Nr.	
			HP 20 cm <sup>1</sup>	BT 30 cm <sup>1</sup>		RAL 7032	RAL 7035
H 950	AS/ST/ST	585x950x624	82 l	122 l	S4 950/635	SX4DT10	●
H 950	WP/ST/ST	585x950x624	82 l	122 l	S4 950/635	●	10039700
H 1200	AS/ST/SC	590x1200x620	82 l	122 l	S4 1200/635 R/R*	SX4DT20	●
H 1200S	AS/ST/SC	590x1200x620	82 l	122 l	S4S 1200/635 R/R*	SX4DT30	●

\*Lieferform zusammengebaut

### Zubehör

Zubehör  
für Sockel

Seite 114

### Maßzeichnung

B 590

Seite A47

Zugentlastung: AS - Ankerschiene, WP - Winkelprofil  
Baustromöffnung: ST - Stopfen, SC - Schieber

<sup>1</sup> empfohlene Füllhöhe (HP - Hydrophob, BT - Blähton)  
<sup>2</sup> mit Zusatzplatte (2 Stück für hinten und vorne) 250 mm Höhe