


HB 450

722127.003 | Scheinwerfer

Strahler
4051859359203
LED
L 432, B 288, H 58



Strahler. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe schwarz

Maße und Gewichte

Länge L 432 mm
Breite B 288 mm
Höhe H 58 mm
Gewicht 4,1 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Lebensdauer 30000 h (L70/B50)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 113°
Farbtemperatur 1 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 16.500 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 31,6
Ausstrahlwinkel kombiniert 1 113°

Elektrotechnik

Betriebsgerät Konverter
Spannung 230 V / 50 Hz
Bemessungsleistung 1 150 W
Leuchtenlichtausbeute 1 110 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 50 °C
ULOR 0
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 50 85 99 100 100
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+