

## Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck


**TULT – 3:1 Militär- und Elektroindustrie**

TULT ist ein UL-gelisteter 3:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Bestehend aus einer Polyolefinverbindung verfügt er über eine gute mechanische Festigkeit sowie Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln und Chemikalien. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung werden jederzeit hervorragende Druckergebnisse erzielt. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, für militärische Geräteanwendungen, in der Automatisierungstechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie und in der Kabelkonfektion.

Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucksysteme und Farbbänder. Mit dem entsprechenden Zubehör ist während des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Längen möglich.

### Hauptmerkmale

- Schrumpfrate 3:1
- Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb
- Kabeldurchmesser 39 mm bis 1 mm
- Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien
- Hochflexibel
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons



TULT – hochflexible Schrumpfschläuche in fünf Farben und unterschiedlichen Größen.

<b>MATERIAL</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +135 °C
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+90 °C
<b>Schrumpfrate</b>	3:1
<b>Empfohlene Farbbänder</b>	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
<b>Thermotransferdrucker</b>	TT430, TT4030, TrakMark DS



**Größenmuster  
siehe Seite 439.**

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Blau (BU)	553-40353
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Gelb (YE)	553-40350
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Rot (RD)	553-40354
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Schwarz (BK)	553-40352
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Weiß (WH)	553-40351
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Blau (BU)	553-40453
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Gelb (YE)	553-40450
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Rot (RD)	553-40454
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Schwarz (BK)	553-40452
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Weiß (WH)	553-40451
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Blau (BU)	553-40653
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Gelb (YE)	553-40650
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Rot (RD)	553-40654

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

## Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck

TULT – 3:1 Militär- und Elektroindustrie



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Schwarz (BK)	553-40652
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Weiß (WH)	553-40651
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Blau (BU)	553-40953
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Gelb (YE)	553-40950
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Rot (RD)	553-40954
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Schwarz (BK)	553-40952
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Weiß (WH)	553-40951
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Blau (BU)	553-41253
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Gelb (YE)	553-41250
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Rot (RD)	553-41254
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Schwarz (BK)	553-41252
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Weiß (WH)	553-41251
TULT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Blau (BU)	553-41853
TULT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Gelb (YE)	553-41850
TULT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Rot (RD)	553-41854
TULT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Schwarz (BK)	553-41852
TULT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Weiß (WH)	553-41851
TULT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Blau (BU)	553-42453
TULT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Gelb (YE)	553-42450
TULT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Rot (RD)	553-42454
TULT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Schwarz (BK)	553-42452
TULT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Weiß (WH)	553-42451
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Blau (BU)	553-43953
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Gelb (YE)	553-43950
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Rot (RD)	553-43954
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Schwarz (BK)	553-43952
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Weiß (WH)	553-43951

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.