



Calido Clickbeam Maxi

742132.003 | Anbaustrahler

Anbaustrahler
4051859364528
LED
D 110, H 215



LED-Anbaustrahler mit modernem Design in Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Frontring Aluminium-Druckguss schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert für besonders homogene Ausleuchtung. Spezielle Clickbeam-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. UVA- und IR-freies Licht. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät im Leuchtgehäuse integriert. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wabenraster.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe tiefschwarz, matt (RAL 9005)

Maße und Gewichte

Durchmesser D 110 mm
Höhe H 215 mm
Gewicht 1,23 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B50)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 23°/33° Clickbeam
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	3
Leuchten an Sicherung C10A	4
Leuchten an Sicherung C16A	7
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21,8 A / 212 µs
Farbtemperatur 1	3.000 K
Bemessungsleistung 1	50 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	5.350 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	21,1
Leuchtenlichtausbeute 1	107 lm/W
Farbtemperatur 2	3.000 K
Bemessungsleistung 2	50 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 2	5.650 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 2	16,8
Leuchtenlichtausbeute 2	113 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Zubehör

982405.003	Entblendungswabenraster D 90, H 8
	Wabenraster Calido Maxi