

Pendelleuchte - Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse - direkt/indirekt strahlend

Gehäuse aus Stahlblech im graziolen Rechteckdesign; Stirnseiten Aludruckguss schwarz; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, homogener Indirektanteil mit opaler Scheibe aus PMMA, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1.

Elektrischer Anschluss über integrierte weiße Anschlussleitung 5x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set im Lieferumfang enthalten. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set im Lieferumfang enthalten. Pendel-Set mit Baldachin und integrierter Lichtsteuerung als Zubehör separat erhältlich. Sensor-Steuerung mit Zubehör AGAR-SE M5S5 Steuereinheit realisierbar. Schwarz auf Anfrage möglich.

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|---|
| Bestellnummer | 60615046670 |
| EAN-Nummer | 4020863419630 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051098 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<100, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI (1 Stück) |
| Verdrahtung | 5x0.75mm ² |
| Systemleistung | 35 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A++ |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 3 SDCM |
| Leuchtenlichtstrom | 4923 lm |
| Lampenlebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 142 lm/W |
| UGR q/l | 15.8 / 15.7 |

MECHANIK


| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1411 x 51 x 69 mm |
| Gewicht (netto) | 3.7 kg |
| Montageart | Pendel-Einzelmontage |

Maße

| | | |
|-------|---------|-----------------------------------|
| L | 1411 mm | Länge |
| B | 51 mm | Breite |
| H | 69 mm | Höhe |
| A1 | 1200 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| P min | 150 mm | Minimale Pendellänge |
| P max | 1900 mm | Maximale Pendellänge |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60615046670>



| | |
|------------|--------------|
| Bestückung | LED 4900 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 73 % / 27 % |
| UGR q/l | 15.8 / 15.7 |

