



311613.002.7



Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Bestückung: 10 x LED 2,2 3000 K / 2600 lm
Abmessungen: D 515, H 98
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.
Ausführungen dimmbar DALI erhältlich

Elektrotechnik:

Systemleistung 24 W
Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Betriebsgerät Konverter

Prüfungen:

Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Länderkennzeichnung CE
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Schutzart **IP 40**
Energieeffizienzklasse A++
eingebautes Leuchtmittel I
Schutzklasse I
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse LED A++
Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl 10
Leistung 2,20 W
Farbtemperatur 3000 K
Lebensdauer
Lichtfarbe 830
Leuchtmittel LED

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H 98 mm
Durchmesser D 515 mm
Gewicht 2,71 kg
Deckenstärke

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
Leuchtenlichtstrom 2.600 lm