

DATENBLATT

FC25-32HGR

13330 Flexi Clip 25-32hgr



Beschreibung

Zur geschlossenen Montage von Elektroinstallationsrohren auf allen Untergrundarten, in Kombination mit anderen Schnabl-Produkten wie mit ESD, EKP, EDV, ESV, ESP oder SGC kann der FC-Flexi-Clip auf Beton, Ziegel, Kabeltrassen, Stahl, Isolierung, Gipskarton und auf Holz befestigt werden. Den ESD Euro-Steckdübel auf den Flexi-Clip aufrasten und in ein 6 mm Bohrloch stecken, das Elektroinstallationsrohr in den Flexi-Clip drücken, der Verschlussmechanismus verrastet dadurch automatisch. Flexi-Clips, auch in unterschiedlichen Dimensionen, können durch seitliches Einrasten verbunden und zerstörungsfrei wieder getrennt werden, hellgrau, PP Regranulat, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C, silikonfrei, geeignet für Normrohrdurchmesser 25 bis 32 mm

PRODUKTDDETAILS

Anreihbar	Ja
Befestigungsart	Schraubloch
Farbe	sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser	25-32mm 25-32mm
Geschlossen	Ja
Max. Anzahl der Rohre	1
Mit Einlage	Ja
Werkstoff	Kunststoff