



Dichtring	Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
-----------	---------------------------------------



Eigenschaften	
Temperaturbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>zur Verwendung in PERFECT Kabelverschraubungen</li> </ul> -20 °C +100 °C
Hinweis	montiert in den PERFECT Serien: 50.6xx M, 50.6xx/xx M, 50.6xx M/V, 50.6xx M/EMV, 50.6xx PAzzzz, 50.6xx PA/FLzzzz, 50.6xx PAzzzz/V Tabelle 2 - montiert in den PERFECT Serien: 500xxMxxPAzzzz, 500xxMxxPABSzzzz



### Merkmale

Größe	H	Da	Di		Art.-Nr.
M12	6,8	8,6	7	-	WJ-DM 12-0
M12	6,5	8,2	6	-	WJ-DM 12-1
M16	7,5	11,8	9	-	WJ-DM 16
M16	8	12	10	-	WJ-DM 16-1
M20	7,5	15,5	13	-	WJ-DM 20
M25	9	20	17	-	WJ-DM 25
M32	12,5	25	21	-	WJ-DM 32
M40	15	32,2	27	-	WJ-DM 40
M40	15	33,2	28	-	WJ-DM 40-1
M50	17	41	35	-	WJ-DM 50
M63	18	54	48	-	WJ-DM 63-0
M63	18	54	42	-	WJ-DM 63-1