

# 741999.004.1



Serie: Calido® Maxi Anbaustrahler

Montageart: Stromschiene an Decke  
 Schutzart: IP 20  
 Schutzklasse: II  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 110, H 215  
 Lieferbare Farbe: silberfarben

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Frontring Aluminium-Druckguss schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) und Facettenreflektor Aluminium. Passive Kühlung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	3
Leuchten an Sicherung C16A	7
System-Leistung	37 W
Leuchten an Sicherung C10A	4

### Prüfungen:

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

### Lampe 1:


Lampe	LED
Lichtfarbe	840
Lampenanzahl	1
Sockel	
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D	110 mm
Höhe H	215 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,23 kg

### Lichttechnik:

UGR	18,3
Ausstrahl-Winkel	38°
Leuchten-Lichtstrom	3.500 lm
Farbwiedergabeindex	80



### Zubehör

#### Entblendungswabenraster

982405.003	Raster tiefschwarz, matt (RAL 9005)
------------	-------------------------------------