



901524.002.1



Serie: Ledona Round IP65 Einbau-Downlights

Montageart:	Deckeneinbau
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 140, H 3
Lieferbare Farbe:	leuchtenweiß

Einbauring, Leuchtgehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Rotationssymmetrischer Viersegment-Facettenreflektor Aluminium mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer. Sicherheitsglasscheibe klar. Deckenbefestigung mit Federsystem. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V 0 Hz, 50 - 60 Hz
System-Leistung	12 W
Leuchten an Sicherung B10A	14
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	46

Prüfungen:

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A

Lampe 1:

Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer	50000 h (L90/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	140 mm
Höhe H	3 mm
Einbauöffnung	DA 120 mm
Einbautiefe HE	82 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Abmessungen BG-Box	L 200 x B 70 x H 31 mm
Gewicht	1,23 kg

Lichttechnik:

UGR	17,9
Ausstrahl-Winkel	47°
Leuchten-Lichtstrom	1.100 lm
Farbwiedergabeindex	85